Complete Dynamics

Utøverutgaven

for macOS

Versjon 24.12

Om denne håndboken

Er dette den rette håndboken for deg?

Complete Dynamics-dokumentasjonen er tilgjengelig i et stort antall varianter.

Vi har forskjellige håndbøker for forskjellige programkonfigurasjoner.

- Programutgave: Nettleser, Utøver eller Master.
- Datamaskintype: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Ulike internasjonale språk.

Den riktige håndboken er tilpasset nøyaktig til din situasjon.
Hvis du mener at du ikke leser den perfekte håndboken, kan du gå til nettstedet vårt *www.completedynamics.com*, seksjon *Dokumentasjon*, og laste ned håndboken der.

Oversettelser

Hver gang vi lanserer en ny versjon av *Complete Dynamics*, sørger vi for at den engelske håndboken er oppdatert.
Det kan ta litt ekstra tid å oversette tekstene som er endret.

Deler av håndboken som ennå ikke er oversatt, viser den engelske originalteksten, trykt som denne teksten.

Velkommen

Velkommen til *Complete Dynamics* - Practitioner Edition.

Programvaren *Complete Dynamics* gir deg den ultimate opplevelsen av databasert lesing og studier av *Complete Repertory*. Blant homøopatiske fagfolk er *Complete Repertory* kjent over hele verden for sin fullstendighet, nøyaktighet og dekning av originale kilder.

Programvaren er tilgjengelig for Apple macOS ®, Microsoft Windows ®, Linux ®, Apple iOS ®, Android ®.

Med *Practitioner Edition* vil du kunne gjøre det:
- Les og studer hele *Complete Repertory*, på flere språk.
- Administrere pasientjournaler.
- Utføre analyser.
- Les Materia Medica-bøkene.

Disse sidene er ment å hjelpe deg med å finne fram i programmet.
Vi foreslår at du begynner med avsnittet *Getting started*, som gir deg en oversikt over mulighetene.

Vi håper inderlig at *Complete Dynamics* vil berike ditt homøopatiske liv, enten du er profesjonell utøver, student, lærer eller forsker.

Utviklingsteamet for *Complete Dynamics*.

Hvordan komme i gang

Intuitiv design

Complete Dynamics er designet for å brukes intuitivt, av de som har en profesjonell bakgrunn innen homøopati.
Noen funksjoner i programmet kan brukes mye mer effektivt hvis du lærer deg noen triks.
Dette gjelder særlig for bruk av *Hopp til* -feltet og *Finn* -feltet. Bare les hjelpeavsnittene om disse emnene for å lære om deres kraftige muligheter. Det er verdt noen minutter av tiden din...

Bruk av musen

Datamusen eller styreflaten kan brukes til raskt å utføre vanlige oppgaver eller hente frem informasjon.
Når musemarkøren endrer form til en liten hånd, vil et klikk utføre en handling på elementet markøren befinner seg på. For eksempel: Hvis du klikker på en referanse, hopper du umiddelbart til rubrikken det henvises til.
I noen situasjoner kan du dobbeltklikke for å få detaljert informasjon om elementet du har klikket på. For eksempel: Dobbeltklikk på en middelforkortelse i boken for å få opp en dialogboks med detaljert informasjon.
Rullehjulet brukes til å bevege seg raskt mellom bokens rubrikker. Hvis musen eller styreflaten støtter horisontal rulling, brukes denne funksjonen til å bla raskt gjennom boksidene.

Bruke tastaturet

Tastaturet kan brukes til å få rask tilgang til de vanligste funksjonene, noe som reduserer behovet for å veksle mellom å bruke mus og tastatur.
Du kan bruke tastaturet til å navigere raskt gjennom boken, eller få tilgang til menyalternativer via hurtigtaster. Hvis du åpner menyen, vises hurtigtastene ved siden av menyalternativene.
For en oversikt over hurtigtastene, se *Tastatursnarveier*.

Popup-menyer

I mange situasjoner gir popup-menyer rask tilgang til funksjoner. Bare høyreklikk og menyen åpnes (Mac: ctrl-klikk).
Eksempel:



Flere valg

I mange situasjoner ønsker du kanskje å utføre en bestemt oppgave på flere elementer samtidig, i stedet for bare det ene elementet du valgte.
I disse tilfellene kan du først velge flere elementer og deretter utføre oppgaven på alle de valgte.

Hvordan velge flere elementer

Eksemplene nedenfor viser flere utvalg av rubrikker i modulen *Analysis*.
Andre steder er prinsippene de samme.

For å velge en enkelt linje, klikker du bare på den med musen:

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

For å velge en rekke linjer, klikk på den første linjen, hold nede *shift-tasten* og klikk på den siste linjen:

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

For å endre valget av en enkelt linje, hold nede *cmd-tasten* og klikk på linjen. Du kan også endre markeringen av en enkelt linje ved å klikke til venstre for teksten. (I *Book* og *Finn* modulene kan du klikke til venstre for rubrikketikettene)

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

For å velge alle linjer, hold nede både *cmd-tasten* og *shift-tasten* og klikk på en linje.

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

Tiltak som fungerer på flere utvalgte elementer

Bestill modul

I modulen *Book* kan du velge flere rubrikker. Noen funksjoner fungerer på flere rubrikker, andre bare på én enkelt rubrikk.

Dette er funksjonene som fungerer på flere rubrikker:

- Legg til rubrikker i analysen. (Menyalternativet *Sak / Legg til rubrikk*, *control-R*, popup-menyalternativet *Legg til rubrikk i analysen*).
- Legg til rubrikker til et gitt symptom i analysen. (Menyalternativet *Sak / Legg rubrikk til ... / Nytt symptom...*, popup-menyalternativet *Legg rubrikk til ... / Nytt symptom...*).
- Kopier rubrikketikettene til utklippstavlen. (Menyalternativet *Bestill / Kopi / Kopier rubrikketikett*, popup-menyalternativet *Kopi / Kopier rubrikketikett*).
- Kopier rubrikketikettene, med tilhørende løsninger, til utklippstavlen. (Menyalternativet *Bestill / Kopi / Kopier rubrikk og rettsmidler*, popup-menyalternativet *Kopi / Kopier rubrikk og rettsmidler*).

Alle andre funksjoner fungerer på en enkelt rubrikk. Hvis du har valgt flere rubrikker, brukes den siste rubrikken du klikket på.

Finn modul

I modulen *Find* er funksjonene i flere rubrikker de samme som i modulen *Book*.

Case-modul

I modulen *Case* er dette funksjonene som fungerer med multippel utvelgelse:

- Slett flere analyser. (Menyalternativet *Sak / Slett analyse*, popup-menyalternativet *Slett analyse*).

- Flytt flere analyser til en annen sak. (Menyalternativet *Sak / Flytt analyse til sak...*, popup-menyalternativet *Flytt analyse til sak...*).
- Slett flere resepter. (Menyalternativet *Sak / Slett resept*, popup-menyalternativet *Slett resept*).

Analysemodul

I modulen *Analysis* er dette funksjonene som fungerer med multippel utvelgelse:

- Slett flere rubrikker eller symptomer. (Menyalternativet *Sak / Slett valgt*, popup-menyalternativet *Slett valgt*).
- Tilordne en vektfaktor. (Menyalternativet *Sak / Vekt / Vekt x2*, verktøylinjeknappen ˣ², popup-menyalternativet *Vekt / Vekt x2*). Og så videre.
- Tilordne en symptomklassifiseringsklasse. (Menyalternativet *Sak / Klassifisering av symptomer / Psora*, verktøylinjeknappen O, popup-menyalternativet *Klassifisering av symptomer / Psora*). Og så videre.
- Alle grupperingsfunksjonene.
- Funksjonene for å kopiere rubrikketiketter, med eller uten rettsmidler.
- Kopiere utvalgte rubrikker for å lime dem inn i en annen analyse. (Menyalternativet *Analyse / Kopier valgte linjer*, *⌘-C*, popup-menyalternativet *Mer / Kopier valgte linjer*, menyalternativet *Analyse / Lim inn kopierte linjer*, *⌘-V*, popup-menyalternativet *Mer / Lim inn kopierte linjer*).
- Flytte valgte rubrikker opp eller ned til et annet symptom. (Menyalternativet *Navigere / Gå opp*, verktøylinjeknappen ↑, popup-menyalternativet *Mer / Gå opp*, menyalternativet *Navigere / Flytt ned*, verktøylinjeknappen ↓, popup-menyalternativet *Mer / Flytt ned*).
- Hvis du velger flere rubrikker, fremheves virkemidlene for disse rubrikkene i området for analyseresultater.
- Hvis du velger flere virkemidler i analyseresultatområdet, fremheves rubrikkene der disse virkemidlene forekommer.

MM-modul

I *Repertory* delen av *MM* modulen er funksjonene på flere rubrikker de samme som i *Book* modulen.

Faner i indeksen

Hovedmodulene i *Complete Dynamics* er tilgjengelige via såkalte indeksfaner. Du aktiverer modulen ved å klikke på fanen, velge den fra menyen (*View* option), eller med en hurtigtast.
I *Practitioner-utgaven* er disse *Index*, *Book, Find, Case*, *Analysis* og *Materia Medica*.

Modulen *Index* gir rask tilgang til bokens kapitler ved hjelp av både en tekstlig og en grafisk fremstilling. Se hjelpeseksjonen *Indeksmodul* for mer informasjon.
Modulen *Book* viser repertoaret. Du kan lese den som en trykt bok, men også se den i en mer komprimert form. Se hjelpeseksjonen *Book-modulen* for mer informasjon.
Modulen *Find* tilbyr kraftig funksjonalitet for å finne rubrikker og løsninger i boken. Se hjelpeseksjonen *Finn modul* for mer informasjon.
Med modulen *Case* kan du opprette og organisere pasientjournaler. Se hjelpeseksjonen *Case-modulen* for mer informasjon.
Modulen *Analysis* brukes til å analysere sakene dine. Se hjelpeseksjonen *Analysemodulen* for mer informasjon.
Modulen *Materia Medica* gir informasjon om rettsmidler. Se hjelpeseksjonen *Materia Medica-modulen* for mer informasjon.

Knappelinje

Øverst på skjermen gir en knappelinje rask tilgang til ofte brukte funksjoner.

Klikk på en knapp for å aktivere funksjonen, før musen over den for å få en kort beskrivelse av hva den gjør.

Lisens

Hvordan kjøpe en lisens

For å kjøpe en av våre kommersielle lisenser kan du gå direkte til nettbutikken vår via menyvalgene:
- for en lisens for *Practioner Edition*. (Menyalternativet *Hjelp / Kjøp lisens*).
- for en oversatt versjon av *Complete Repertory*. (Menyalternativet *Hjelp / Kjøp oversettelse av Complete Repertory*).

Betalinger kan gjøres sikkert og enkelt med *PayPal*, med kredittkort eller via bankoverføringer (alternativene varierer fra land til land).
Etter at du har bestilt, får du lisensinformasjon og faktura tilsendt på e-post.

Lisenser og priser

Kommersielle lisenser av *Complete Dynamics* kan kjøpes på abonnementsbasis.
Du kan abonnere for en kort periode, for eksempel en måned, eller for lengre perioder. Jo lengre periode du kjøper, jo mer attraktiv er prisen.

Abonnementet ditt inkluderer:

- **Ubegrenset bruk av *Complete Dynamics*** på en enkelt datamaskin. Bruker du en datamaskin både hjemme og på kontoret, eller har du en ekstra bærbar datamaskin? Ikke noe problem, det er inkludert i prisen. (se avsnitt *Tilleggslisenser* nedenfor).
- **Gratis oppgraderinger** av programvaren. Vi legger kontinuerlig til nye funksjoner. Ingen ekstra kostnader, det er inkludert i prisen.
- **Gratis oppgraderinger** av *Complete Repertory*. Når en ny versjon av *Complete Repertory* er tilgjengelig, er du den første til å få den uten ekstra kostnader.
- **Gratis teknisk støtte**. Vi mener at programvare skal være uten problemer. Dette betyr at vår tekniske støtte er bedre enn det du har opplevd hos andre selskaper. Vi lytter til deg og løser virkelig problemene dine. På kort tid, uten kostnader.
  Vær imidlertid oppmerksom på at vår støtte ikke omfatter støtte for operativsystemet ditt, som Windows. Vi støtter vår programvare, men lar Microsoft støtte sin egen. Beklager det.

Hvilken utgave trenger jeg?

Det avhenger av dine behov om du trenger den gratis *Browser Edition*, eller den betalte *Practitioner Edition* eller *Master Edition*.

	Nettleser	Utøver	Master	
Indeks	✔	✔	✔	Indeksmodul, for enkle interaktive valg.
Bestill	✔	✔	✔	Lesing av hele *Complete Repertory*.
Bytt språk	✔	✔	✔	Ett språk kan vises om gangen, men du kan veksle mellom språkene.
Flere språk		✔	✔	To språk kan vises samtidig.
Finn	✔	✔	✔	Finne tekst og rettsmidler i repertoaret.
Sak		✔	✔	Saksbehandling, resepter, utskrift.
Analyse		✔	✔	Analysefunksjonalitet ("repertorisering").
Materia Medica		✔	✔	Materia Medica-modulen.
Repertoarredaktør			✔	Gjør dine egne tilføyelser til repertoaret.
Valg av repertoar			✔	Definer dine egne repertoarfiltre, for eksempel ved å velge dine foretrukne forfattere.
Repertoar-indeks			✔	Raskere å finne rubrikker, med en spesiell repertoarindeks.
Grafisk repertoar			✔	En grafisk fremstilling av forholdet mellom repertoarrubrikkene.
Forslag til løsning			✔	Foreslå ytterligere rettsmidler for små rubrikker, basert på rettsmidler for relaterte symptomer.
Fremhev funn			✔	Marker funnresultatene i Repertory eller Materia Medica.
Finn i Materia Medica			✔	Søker i Materia Medica-bøkene.
Synonymer			✔	Finne med ordsynonymer.
Analyseformler			✔	Definer dine egne formler for en analyse.
Analysefiltre			✔	Avansert filtrering av analyseresultater.
Materia Medica Redaktør			✔	Rediger din egen Materia Medica.
Analyse av kongeriket			✔	Analyse basert på kongedømmer og familier.
Differensialdiagnose			✔	En kraftig modul som hjelper deg med å differensiere rettsmidler.
Avanserte funksjoner			✔	Mange andre alternativer for den mer erfarne og krevende fagpersonen.

Priser

For lisenspriser, vennligst besøk vår nettside *www.completedynamics.com*, seksjon *Priser*.

Ytterligere lisenser

Du har rett til å bruke *Complete Dynamics* på mer enn én datamaskin du eier.
Etter at du har kjøpt en lisens, kan vi sende deg tilleggslisenser for andre datamaskiner. Til dette trenger vi lisensnumrene til din(e) andre datamaskin(er). Du finner lisensnummeret i dialogboksen *Meny / Hjelp / Bruker og lisens* på den eller de andre datamaskinene.
Bare send oss det eller de ekstra lisensnumrene, så sender vi deg den ekstra lisensinformasjonen på e-post. Du kan kontakte oss via menyen, med *Menu / Help / General Feedback*.

Visse begrensninger gjelder. Du har rett til å bruke lisensen din på:
- en datamaskin i praksisen din,
- en datamaskin hjemme,
- en bærbar datamaskin.

Hvis situasjonen din er annerledes, kan du kontakte oss, så finner vi en løsning for deg.
Lisensen din er personlig og kan bare brukes av deg selv, dine ansatte eller familiemedlemmer som jobber for deg.

Indeksmodul

Åpne indeksmodulen

Gå til indeksmodulen ved å klikke på fanen *Index*. (Menyalternativet *Utsikt / Indeks*, ⌘-*I*).



Bruk av indeksmodulen

Indeksmodulen gir rask tilgang til repertoarets innhold.
Den er delt inn i tre områder:
- venstre side er en indeks over repertoarkapitlene,
- den midterste delen er en grafisk indeks,
- høyre side er en rask indeks over rubrikker som ofte brukes.

Beveg musen over teksten eller bildene. Når et valg kan gjøres, endres markøren til en hånd. Bare klikk på et element for å utføre handlingen.

Bruk av flere repertoarer

Hvis du har lisens for flere repertoarer, vil indeksen i repertoarkapitlene også vise navnet på repertoaret.

Complete Repertory (...)

Når du klikker på navnet på repertoaret, vil det velge neste repertoar og vise deg dets kapitler.
Den har også en popup-meny der du kan velge et av de tilgjengelige repertoarene.

Bestill modul

Åpne bokmodulen

Gå til Book-modulen ved å klikke på fanen *Book*. (Menyalternativet *Utsikt / Bestill*, *⌘-B*).
I følgende eksempel åpnes boken på rubrikken *Mind; Anxiety; flushes of heat, med.*



Bokoppsettet justeres automatisk når du endrer størrelsen på vinduet.
Når du gjør vinduet større, vises boken i et estetisk dobbeltsideoppsett:



Rettsmidler og referanser

En rubrikk viser teksten, etterfulgt av rettsmidler og referanser.



Rettsmidler kan vises i 4 graderinger.
Graderingene skilles ut ved å vise dem i forskjellige stilarter og farger.

I dette eksemplet er disse:
- 4: ***CHAM***, ***LYC***, ***NUX-V***.
- 3: **ABIES-N**, **ACON**, **AM-C**, **ANAC**, **ANDROC**, **AUR** ...
- 2: ***Alco***, ***Bung-f***, ***Dulc***, ***Ip***, ***Nit-ac***, ***Sarr***, ***Sil***, ***Staph***.
- 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...

Henvisninger til andre rubrikker følger etter listen over rettsmidler. I dette eksemplet er det 10 referanser.
Bare klikk på referansen for å hoppe til rubrikken det henvises til.

Full eller kompakt visning

Skjule rettsmidler og referanser

I kompakt visning vises bare rubrikker, med antall rettsmidler de inneholder, og skjuler rettsmidlene for å utnytte den tilgjengelige skjermplassen optimalt. (Menyalternativet *Utsikt / Rettsmidler / Vis rettsmidler*, verktøylinjeknappen R). Bruk mellomromstasten for å veksle mellom full visning og kompakt visning.



Når du trykker på mellomromstasten to ganger, skjules også referansene, slik at bare rubrikknavnene vises. Hvis du vil skjule eller vise alle rettsmidler og referanser, dobbeltklikker du på et hvilket som helst hvitt område på siden. Du kan også dobbeltklikke på en rubrikkelabel.



Skjule underrubrikker

Det er også mulig å skjule alle underrubrikker, slik at bare de øverste rubrikkene i repertoaret vises. (Menyalternativet *Bestill / Kun hovedrubrikker*, popup-menyalternativet *Kun hovedrubrikker*).
Dette alternativet er svært nyttig for folk som ønsker å lære repertoarets struktur.



Du kan enkelt gå tilbake til å vise alle rubrikker. (Menyalternativet *Bestill / Kun hovedrubrikker*, popup-menyalternativet *Kun hovedrubrikker*).
Du kan også bytte tilbake til normal repertoarvisning ved å klikke på en rubrikk.

Sorteringsrekkefølge for avhjelpende tiltak

Standardrekkefølgen som rettsmidler skrives ut i, er alfabetisk.
Du kan vise virkemidlene i rekkefølge etter relevans. (Menyalternativet *Utsikt / Rettsmidler / Sorter etter viktighet*, popup-menyalternativet *Rettsmidler / Sorter etter viktighet*). (shift+mellomromstasten).

Alfabetisk sorteringsrekkefølge

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe AM-C am-m ANAC ANDROC aran-ix arn ars ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f* bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST cere-s *CHAM* chin cic CON cor-r coriand CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae falco-p FERR fic GALL-AC gels gink granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *Ip* KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r *LYC* LYSS m-aust mag-c mangi med MERC

Sortert etter viktighet

ABUSIVE, insulting: *NUX-V VERAT* *CHAM LYC* MOSCH THUJ CON HYOS CAMPH GALL-AC MERC SCORP CROC KALI-I PLAT STRAM URAN AUR LYSS PETR AM-C HEP BELL ABIES-N ANAC ANDROC CAUST IGN KALI-AR PALL SULPH ACON FERR LAC-C PHYSALA-P SENEG SEP TARENT TUB *Nit-ac Ip Bung-f Dulc Astac Sanic Alco Sarr Sil Staph Biti-a Hafn Raja-s Tritic-v Xeno* am-m lava-e cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m ran-b acon-f agki-p aloe aran-ix arn ars

Ekstra informasjon

Ved å holde musepekeren over en hvilken som helst tekst i boken kan du vise tilleggsinformasjon om denne teksten, der det er relevant.
Denne informasjonen vises i meldingsområdet nederst til venstre i vinduet.
I eksemplet ovenfor vil følgende informasjon vises ved å bevege musen:

Musepekeren over rubrikteksten ABUSIVE

Kent p.1; Synthetic p.I-7; Generale p.1

Denne rubrikken stammer fra tre opprinnelige kilder:
- Kents repertoar, side 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, bind 1, side 7
- Künzlis Repertorium Generale, side 1.

Musen over middelforkortelsen ***LYC***

lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)

Tiltakskode *lyc* står for *Lycopodium clavatum*.
Forfattere som brukes som kilder er *Bönninghausen*, *Gallavardin*, *Jahr* og *Knerr*.
Dobbeltklikk på løsningen for å få detaljert informasjon i et eget vindu.

Musen over referanse *Foraktelig*

Mind; contemptuous

Rubrikken det refereres til er *Mind; Contemptous*.

Begrensning av informasjonen som vises

I tillegg til å veksle mellom full og kompakt visning, er det mulig å begrense antall virkemidler som vises.
Dette gjøres ved å trykke på tastaturtastene 1, 2, 3 eller 4. Dette vil begrense de viste virkemidlene til bare de som har minst den angitte graderingen 1, 2, 3 eller 4. (Menyalternativet *Utsikt / Rettsmidler / Alle karakterer*, verktøylinjeknappen 1 , menyalternativet *Utsikt / Rettsmidler / Grad 2+*, verktøylinjeknappen 2 , menyalternativet *Utsikt / Rettsmidler / Grad 3+*, verktøylinjeknappen 3 , menyalternativet *Utsikt / Rettsmidler / Grad 4*, verktøylinjeknappen 4 , popup-menyalternativet *Rettsmidler / Alle karakterer*, popup-menyalternativet *Rettsmidler / Grad 2+*, popup-menyalternativet *Rettsmidler / Grad 3+*, popup-menyalternativet *Rettsmidler / Grad 4*).
Eksempel, igjen med rubrikk *Mind; Abusive*:

Trykk på tastaturtast 4.
Bare midler av klasse 4.

ABUSIVE, insulting: *CHAM* *LYC* *NUX-V* *VERAT* (+120)

Trykk på tastaturtast 3.
Grad 3 og 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON AM-C ANAC ANDROC AUR BELL CAMPH CAUST *CHAM* CON CROC FERR GALL-AC HEP HYOS IGN KALI-AR KALI-I LAC-C *LYC* LYSS MERC MOSCH *NUX-V* PALL PETR PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Trykk på tastaturtast 2.
Grad 2, 3 og 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON *Alco* AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR BELL *Biti-a* *Bung-f* CAMPH CAUST *CHAM* CON CROC *Dulc* FERR GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *Ip* KALI-AR KALI-I LAC-C *LYC* LYSS MERC MOSCH *Nit-ac* *NUX-V* PALL PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s* *Sanic* *Sarr* SCORP SENEG SEP *Sil* *Staph*

Trykk på tastaturtast 1.
Alle rettsmidler vises.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe AM-C am-m ANAC ANDROC aran-ix arn ars ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f* bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST cere-s *CHAM* chin cic CON cor-r coriand CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae falco-p FERR fic GALL-AC gels gink granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *Ip* KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r *LYC* LYSS m-aust mag-c mangi med MERC

Tekststørrelse

Teksten kan gjøres mindre eller større. (Menyalternativet *Utsikt / Mindre tekst*, verktøylinjeknappen A , menyalternativet *Utsikt / Standard tekststørrelse*, verktøylinjeknappen A, menyalternativet *Utsikt / Større tekst*, verktøylinjeknappen A, popup-menyalternativet *Mindre tekst*, popup-menyalternativet *Standard tekststørrelse*, popup-menyalternativet *Større tekst*).

Knapp Tiltak

A Gjør teksten mindre.

A Original tekststørrelse.

A Gjør teksten større.

Navigasjon, bruk av tastatur og mus

Navigering gjennom boken kan gjøres med tastaturet, musen, knappelinjen eller menyen (*Menu / Navigate* menu).
Rulling med musen gjøres med det lille hjulet på musen, eller med styreflaten som er innebygd i bærbare datamaskiner. Noen mus har et rullehjul som bare kan rulle opp og ned, moderne mus kan ofte også rulle til venstre og høyre. Skrolling til venstre/høyre kan deaktiveres via innstillingene *Preferences* i menyen, hvis det anses som upraktisk.

Knapp	Tastatur	Mus	Tiltak
	Opp	Bla opp	Forrige rubrikk.
	Ned	Bla nedover	Neste rubrikk.
⇞	*Skift*-Opp	*Skift*-Skroll opp	Forrige hovedrubrikk.
⇟	*Skift*-Down	*Skift*-Skroll nedover	Neste hovedrubrikk.

	Alt-opp	*Alt*-Skroll opp	Tidligere rubrikk på samme nivå.
	Alt-Down	*Alt*-Skroll nedover	Neste rubrikk på samme nivå.
←	Venstre Side opp	Bla til venstre	Forrige side.
→	Høyre Side ned	Bla til høyre	Neste side.
⇇	*Skift*-Venstre	*Skift*-Skroll til venstre	Forrige kapittel.
⇉	*Skift*-Høyre	*Skift*-Skroll til høyre	Neste kapittel.
◀	*Alt*-Venstre		Hopp tilbake i historien. Bruk dette etter å ha fulgt en henvisning til en annen rubrikk, for å gå tilbake til der du kom fra.
▶	*Alt*-Høyre		Hopp fremover i historien. Brukes i kombinasjon med det forrige alternativet. Disse to fungerer som tastene som vanligvis brukes i nettlesere, for å gå frem og tilbake mellom nettsider.
	Skift-Cmd-(nøkkel)		Rask åpning av et kapittel: M - Sinn G - Generasjoner etc., se snarveier på menylinjen for flere tastetrykk (*Book* meny).

Kopiere en rubrikk til utklippstavlen

Noen ganger er det nyttig å kopiere en rubrikk til utklippstavlen og lime den inn i et annet program, for eksempel et tekstbehandlingsprogram. (Popup-menyalternativet *Kopi / Kopier rubrikketikett*, popup-menyalternativet *Kopi / Kopier rubrikk og rettsmidler*).

Du kan kopiere navnet på en rubrikk til utklippstavlen med *Cmd-C (Control-C)*.
Hvis du trykker *Cmd-C* to ganger (i løpet av et sekund), kopieres rubrikknavnet sammen med alle virkemidlene i rubrikken.

Valg av språk

Avhengig av programutgave og lisens kan flere språkalternativer for *Complete Repertory* være tilgjengelige.
Tilgjengelige språkalternativer kan velges fra menyen eller via knappelinjen. (Menyalternativet *Bestill / Språk / Bestill engelsk*, popup-menyalternativet *Språk / Bestill engelsk*). (Flaggknapp,)

I *Practitioner-utgaven* kan du velge et annet språk (alternativene avhenger av lisensen din) for å vise rubrikteksten på et annet språk.
For eksempel fransk: (Menyalternativet *Bestill / Språk / Bestill ekstra fransk*, popup-menyalternativet *Språk / Bestill ekstra fransk*).



Favoritt rubrikker

Du anser kanskje noen rubrikker som viktige, og andre som mindre viktige. Dette gjelder særlig når du bruker *Find-modulen* for å søke etter rubrikker.
For å legge ekstra vekt på rubrikker som er viktige for deg, kan du markere dem som favoritter.

For å merke en rubrikk som favoritt, klikker du på rubrikken og markerer den. (Menyalternativet *Bestill / Rubrikk er en favoritt*, popup-menyalternativet *Rubrikk er en favoritt*).

Alle rubrikker som er merket som favoritt, vil bli understreket.

Når du har merket noen rubrikker som favoritter, vises et ekstra felt i *Find-modulen*, slik at du kan begrense et søk til bare favorittrubrikkene dine.

Avhjelpe filter

Det er mulig å begrense virkemidlene som vises.
Et alternativ er tilgjengelig i verktøylinjen, der du kan velge en gruppe rettsmidler.

En rekke ofte brukte grupper er forhåndsdefinert (mineraler, planter, dyr, nosoder). Hvis du vil velge en annen gruppe, velger du ganske enkelt alternativet *Other...* og en dialogboks vises der du kan velge en av gruppene i delen *Kingdoms & Families*.



Bruk filteralternativet for raskt å finne riktig virkemiddelgruppe:



Bokmodulens standard repertoarfiltre

Normalt viser *Book-modulen* det komplette innholdet i *Complete Repertory*.

Noen få standardfiltre er tilgjengelige. Du kan velge dem via menylinjen eller via popup-menyene i kanten av siden. (Menyalternativet *Bestill / Utvalg av bøker / Fullstendig*, popup-menyalternativet *Utvalg av bøker / Fullstendig*).

Fullstendig	Vis hele repertoaret, uten filtrering.
Klassisk	Vis bare rubrikker og rettsmidler fra klassiske forfattere. Dette begrenser repertoaret til rubrikker som forekommer i de viktigste klassiske repertoarene, og remedier fra bøker før 1930.
Pålitelige forfattere	Vis bare forfattere som anses å være de mest pålitelige, ifølge George Vithoulkas.
Kent rubrikker	Repertoaret er begrenset til rubrikker avledet fra Kents repertoar.
Rubrikker fra Allen's Therapeutic Pocket Book (Allens terapeutiske lommebok)	Repertoaret er begrenset til rubrikker hentet fra Allens Therapeutic Pocket Book.

Brukerdefinerbare repertoarfiltre kan opprettes i *Master-utgaven*.

Hvis et filter er valgt, vises navnet på det i overskriften til repertoarbokoppsettet. På denne måten kan du enkelt se hvilket repertoaralternativ du bruker.

> Merk: Repertoarfiltrene brukes bare på innholdet i *Complete Repertory*.
> Hvis lisensen din støtter bruk av flere repertoarer, eller hvis du har laget ekstra repertoarmateriale selv, gjelder ikke filtrene for dette materialet.

Finn modul

Åpne Find-modulen

Gå til Find-modulen ved å klikke på fanen *Find*. (Menyalternativet *Utsikt / Finn*, *⌘-S*).



Finn felt

På venstre side av skjermen kan du fylle inn det du ønsker å finne. (En alternativ måte å skrive inn det du ønsker å finne, er å bruke det kraftige *Finn* feltet nederst i vinduet, se avsnittet *Finn feltet* for detaljer om bruk av dette enkeltfeltet for kraftige søk)



Tekst Skriv inn tekstfragmenter å lete etter:

xyz	Alle ord som begynner med *xyz*.
=xyz	Ordet må være nøyaktig *xyz*.
*xyz	Word inneholder *xyz* hvor som helst i teksten.
"abc xyz"	Tekstkombinasjon *abc* etterfulgt av *xyz*
abc + def	Begge tekstene *abc* OG *def* må forekomme.
abc+def	Samme som ovenfor, mellomrom er valgfritt.
abc def	Samme som ovenfor, AND er standard. (Et + settes automatisk inn foran *def*.)
-abc	Teksten *abc* må IKKE finnes i teksten. Dette kan kombineres med =, * og "" som vist ovenfor. Eksempler: *-=morgen* *-*asjon* *-"fra sengen"*
abc / def	Enten *abc* ELLER *def* må forekomme (mellomrom er valgfritt).
Kombinasjoner av disse er mulig. Eksempler:	
16.00-20.00	(*fire* ELLER *åtte*), OG *pm*.
kl. 16.00-18.00	Samme som ovenfor, rekkefølgen er ikke viktig.
"stå opp fra sengen" om morgenen	Sekvensen *reiser seg fra sengen*, OG *morgen*.
frykt/angst publikum/folk	(*frykt* ELLER *angst*) OG (*folkemengde* ELLER *mennesker*). (Et + settes automatisk inn foran *crowd*)

Rettsmidler Skriv inn forkortelsene for rettsmidler du skal lete etter. Ved å trykke på 🔍-knappen, som ligger nær høyre side av feltet, får du opp et søkevindu som lar deg velge et middel interaktivt, i tilfelle du ikke kan forkortelsen utenat.

sep	Løsning *sep*
sep.	Samme som ovenfor, punktnotasjonen kan brukes, men er ikke nødvendig her (den er nødvendig i feltet *Finn*).
-sep	Løsning *sep* må IKKE finnes i rubrikken.
sep / nat-m	Enten avhjelpe *sep* ELLER *nat-m*
sep nat-m	Samme som ovenfor, OR er standard. (A / settes automatisk inn foran *nat-m*)
sep/staph+nat-m/mag-m	(*sep* ELLER *staph*) OG (*nat-m* ELLER *mag-m*)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Samme som ovenfor. (En / settes automatisk inn før *staph* og før *mag-m*)

Min. klasse Angi minste gradering for rettsmidler (1 til 4).

Min. rubrikkstørrelse Angi minimum antall rettsmidler i en rubrikk.

Maks. rubrikkstørrelse Angi maksimalt antall rettsmidler i en rubrikk.

Fullstendige symptomer Begrens søket til komplette symptomer.
Et komplett symtom er et symptom som består av en Lokalisasjon, en Fornemmelse og Modaliteter eller Begleitsymptomer.
Dette alternativet brukes utelukkende ved søk i *Complete Repertory*. Andre repertoarer inneholder vanligvis ikke denne informasjonen.

Rubrikk-typer Ved å trykke på 🔍-knappen, som ligger nær høyre side av feltet, åpnes et vindu som lar deg interaktivt velge rubriktyper, som Times, Sides, Location osv.
Hvis lisensen din støtter bruk av flere repertoarer, vær oppmerksom på at flere repertoarer ofte ikke har merket rubrikker som Times, Sides, Location osv. Ethvert valg du gjør her, kan bare brukes på repertoarer som er riktig forberedt for dette, som *Complete Repertory*.

Kapitler Ved å trykke på 🔍-knappen, som ligger nær høyre side av feltet, åpnes et vindu som lar deg velge kapitler interaktivt.

Søket starter automatisk etter at du har angitt søkekriteriene dine, du trenger ikke å trykke på noen knapp.

Merk at for tekst er standard for flere fragmenter AND, men for rettsmidler er det OR.
Årsaken til dette er at når du skriver inn flere tekstfragmenter, har du sannsynligvis til hensikt å begrense søkeresultatet, mens for flere rettsmidler vil du kanskje gjøre differensialdiagnose.

Finn resultater

Resultatene av en søkeforespørsel vises på høyre side av vinduet.
Detaljnivået avhenger av hva det er søkt etter. Hvis det ble søkt etter rettsmidler, inkluderes de valgte rettsmidlene i søkeresultatet. Hvis det bare ble søkt etter tekst, vises ingen rettsmidler.
Kort sagt fokuserer søkeresultatet på det du har bedt om, ikke de detaljene du ikke har bedt om.

Søkeresultatområdet har mange likheter med modulen *Book*.
Navigering gjøres med det samme tastaturet, musen, knappelinjen eller menyfunksjonene.
Oppsettet tilpasses også automatisk til størrelsen på vinduet.

> *Tips*: veksle mellom å vise eller skjule rettsmidler ved å trykke *mellomrom*, akkurat som i *Book* -modulen.
> I *Find* -modulen er visning av rettsmidler begrenset til de noe mindre rubrikkene. Rubrikker med mange virkemidler viser bare antall virkemidler.

I tillegg til navigasjonsmulighetene i modulen *Book*, gir søkeresultatet muligheten til å hoppe direkte til en rubrikk i boken ved å dobbeltklikke på en rubrikk med musen.

Flere eksempler

Det er et en-til-en-forhold mellom å legge inn søkekriterier i feltene som er nevnt ovenfor, og å bruke feltet *Finn* nederst i vinduet.
Flere eksempler på bruk av søkemodulen er gitt i avsnittet på *Finn felt*.

Differensialdiagnose i Find-modulen

I *Find-modulen* viser Differential Diagnosis en liste over relevante tiltak for alle rubrikker som er funnet, i likhet med en analyse. (Menyalternativet *Utsikt / Rettsmidler / Vis DD rettsmidler*, verktøylinjeknappen 💡, popup-menyalternativet *Rettsmidler / Vis DD rettsmidler*).

I dette eksemplet, etter å ha sett etter *under kramper*:

Case-modul

Åpne saksmodulen

Gå til Case-modulen ved å klikke på fanen *Case*. (Menyalternativet *Utsikt / Sak*, *⌘-D*).



Med Case-modulen kan du opprette og organisere pasientjournaler, registrere forskrivninger du har gjort, og opprette og organisere analyser.

Å jobbe med Case-modulen er som å jobbe med ekte saksmapper.
Sakene er organisert i grupper, slik du ville organisert saksmappene dine i forskjellige arkivskap eller skuffer i det virkelige liv. Du velger først den eller de gruppene du vil arbeide i.
Tilfeller i de valgte gruppene vises i en liste, med bare et sammendrag av pasientinformasjonen: Navn og fødselsår. Sakene kan filtreres ved å skrive inn en eller flere deler av pasientnavnet i feltet *Filter* under listen.
Når en sak er valgt i listen, vises saksmappen på høyre side av skjermen.
Det neste trinnet vil være å åpne saksmappen, men vi vil først gå inn på noen detaljer om denne delen av saksbehandlingen.

Velge grupper og opprette egne grupper

Du kan se velgeren av grupper som et slags skuffeskap.



På dette bildet er skuffen *Pasienter* åpnet.

Standardgruppene er:

Pasienter	Alle saksfiler som er merket som *Pasient* i saksbeskrivelsen (mer informasjon nedenfor) og som du er forfatter av.
Kollegaer	Alle saksfiler som er merket som *Pasient* i saksbeskrivelsen og som en annen er forfatter av.
Studie	Alle saksmapper som er merket som *Study*. Dette er tilfeller som ikke er direkte relatert til noen av dine pasienter, men kun for din personlige studie.
Seminarer	Alle saksfiler som er merket som *Seminar*. Du oppretter saker i denne gruppen for alle saker som oppstår i seminarer og opplæring.
Annet	Alle saker som ikke faller inn under noen annen gruppe.
Arkivert	Alle saker som du har arkivert. Arkiverte saker vises ikke lenger i noen av de andre gruppene.

Du kan åpne en eller flere skuffer samtidig. Bare klikk på en skuff for å åpne eller lukke den. Dobbeltklikk på en av skuffene for å åpne

den og lukke alle andre samtidig.



To skuffer åpnes.

Listen med saker vil vise alle saker som er merket som "Studie" eller "Seminarer".

Disse gruppene samsvarer selvfølgelig ikke med dine personlige ønsker. Det er enkelt å opprette nye skuffer med egne grupper. Når du redigerer saksinformasjonen, kan du angi hvilke grupper saken skal være i. Du kan bruke de tre standardgruppene "Pasient", "Studie" og "Seminar", men du kan også skrive inn dine egne gruppenavn. Nye skuffer vil bli lagt til listen automatisk:



Skuffene *Familie*, *Undervisning* og *Arbeidsgruppe* er lagt til listen automatisk fordi disse gruppenavnene ble brukt i saksinformasjonen i noen av sakene.

Velge riktig saksmappe

Alle saker som samsvarer med den eller de valgte gruppene, vises i listen. Hvis du fyller inn tekst i feltet *Filter*, begrenses listen til de sakene som samsvarer med filterteksten.
Et eksempel på bruk av filteret:

Filteret har noen svært kraftige alternativer for å velge riktig sak. Den bruker de samme filtreringskriteriene som *Finn* -feltet bruker for tekst og rettsmidler.
I *Case-modulen* er tekst navnet som vises i listen, og legemidler er alle legemidler som er foreskrevet til pasienten (eller IKKE er foreskrevet).
Se avsnitt *"Finn"-feltet* for mer informasjon.

Eksempel: For å lete etter en pasient som heter *John* eller *Joseph*, som har fått foreskrevet *nux-v*, men aldri *sulph*, skriver du bare: *john / joseph nux-v. -sulph.*

(Legg merke til prikken bak virkemiddelnavnene!).

Sammendrag av saksmappen

Når du har valgt en saksmappe, vises en del av saksinformasjonen på høyre side.
Informasjonen omfatter:
- Navn på forfatteren av saken.
- Pasientinformasjon (navn, adresse, fødselsdato).
- Et bilde (hvis det finnes).
- Liste over de nyeste reseptene.

Eksempel:



Opprette en saksmappe

Du kan opprette en ny saksmappe ved å klikke på knappen *New*. (Menyalternativet *Sak / Ny sak*, *control-N*).
Dette vil åpne en dialogboks der du kan legge inn pasientinformasjon, samt bakgrunnsinformasjon om saken.

Redigering av saksdata

I delen *Pasient* kan du fylle ut all personlig informasjon du ønsker å lagre om pasienten. Trykk på knappen *Foto* for å velge en bildefil med et bilde (*gif*, *jpeg* eller *png* format). Størrelsen på bildet endres automatisk. Fjern et eksisterende bilde med knappen *Clear*.
Hvis pasientens fødselsår, -måned eller -dag ikke er kjent, fyll ut 0.
Hvis den nøyaktige fødselsdagen ikke er kjent, men pasienten bare oppgir nåværende alder, kan du angi alderen i feltet Fødselsår.

Hvis du fyller inn pasientens e-postadresse, kan du enkelt sende en e-post. (Menyalternativet *Sak / E-post pasient*).



I delen *Case* kan du legge inn bakgrunnsinformasjon om saken som ikke er relatert til selve pasienten.
I gruppen *Forfatterinfo* kan du oppgi navnet på personen som har opprettet denne saken. I de fleste tilfeller er dette deg, slik at informasjonen din allerede er fylt ut automatisk (eller trykk på *Me* -knappen hvis du mottok saken fra noen andre og ønsker å overta den).
Forfatterinformasjonen brukes til å plassere pasienttilfeller under enten *Pasient* eller *Kolleger* gruppevalg.
I gruppen *Case groups* kan du velge en av standardgruppene og/eller fylle inn dine egne gruppenavn atskilt med mellomrom eller semikolon.
Gruppen *Case background* er nyttig hvis casen stammer fra et seminar, et tidsskrift eller lignende, og du vil huske hvor casen kommer fra.



Åpne en sak

Du kan åpne en eksisterende saksmappe ved å velge den i listen og deretter klikke på knappen *Open*. (Menyalternativet *Sak / Åpen sak*, *control-O*).
Du kan også dobbeltklikke på oppføringen i listen.
Når du oppretter en ny sak, åpnes den automatisk.

Når du har åpnet en saksmappe, viser den innhold som du normalt også ville forvente i en ekte saksmappe:
- et stykke papir med pasientinformasjon,
- et skjema med resepter,
- et skjema med oversikt over alle analysene i saksmappen,
- et ark for hver analyse,
- et ark med bakgrunnsinformasjon om saken.

Eksempel:



For å lukke en åpen sak, klikk på den lille pilen ◀ i øvre venstre hjørne. (Menyalternativet *Sak / Lukk saken*, *control-C*, popup-menyalternativet *Lukk saken*).

Håndtering av resepter

For å legge til en ny resept dobbeltklikker du på den tomme linjen øverst i reseptene. (Menyalternativet *Sak / Legg til resept*, *control-X*, popup-menyalternativet *Legg til resept*).
En ny dialogboks vises, der du kan legge inn informasjon om resepten:

Hvis måned eller dag ikke er kjent, fyll ut 0.
Slett en resept ved å velge den i listen og deretter Slett resept. (Menyalternativet *Sak / Slett resept*, popup-menyalternativet *Slett resept*).
Rediger en resept ved å dobbeltklikke på oppføringen i listen. (Menyalternativet *Sak / Rediger resept*, popup-menyalternativet *Rediger resept*).

Håndtering av analyser

Du kan legge til en ny analyse med et menyvalg, eller dobbeltklikke på den tomme linjen øverst i analyseindeksen. (Menyalternativet *Sak / Legg til analyse*, *control-A*, popup-menyalternativet *Legg til analyse*).
En ny dialogboks vises, der du kan legge inn informasjon om analysen:



Hvis måned eller dag ikke er kjent, fyll ut 0.

Slett en analyse ved å velge den i listen og deretter Slett analyse. (Menyalternativet *Sak / Slett analyse*, popup-menyalternativet *Slett analyse*).
Rediger en analyse ved å dobbeltklikke på oppføringen i listen. (Menyalternativet *Sak / Rediger analyse*, popup-menyalternativet *Rediger analyse*).
Hvis du vil kopiere en analyse som grunnlag for en ny analyse, bruker du Kopier analyse. (Menyalternativet *Sak / Duplikatanalyse*, *control-D*, popup-menyalternativet *Duplikatanalyse*).
For å flytte en analyse til en annen sak, bruk menyvalget Flytt analyse til sak. (Menyalternativet *Sak / Flytt analyse til sak...*, popup-menyalternativet *Flytt analyse til sak...*).

Hvis du klikker på en av analysene i listen, blir denne analysen den som brukes av *Analysemodulen* (se avsnittet *Analyse*).

Utskrift

Du kan skrive ut saken din, eller deler av den. (Menyalternativet *Sak / Skriv ut*, *⌘-P*, popup-menyalternativet *Skriv ut*).
Det er bare mulig å skrive ut en sak etter at du har åpnet den.

En dialogboks lar deg velge hva du vil skrive ut:



Omslag til saken	Hvis du merker av for dette alternativet, vil den første siden av utskriften inneholde pasientinformasjon, samt en oversikt over resepter.
Aktuell analyse	Velg dette alternativet hvis du bare vil skrive ut den valgte analysen, med innstillingene slik de brukes i analysemodulen .
Alle analyser	Velg dette alternativet for å skrive ut alle analyser.

Ingen analyser	Velg dette alternativet hvis du ikke vil skrive ut noen av analysene (bare saksomslaget).
Detaljer om analysen	Hvis du merker av for dette alternativet, skrives informasjonen du har lagt inn for hver analyse ut (diagnose, notater).
Rubrikker og rettsmidler	Hvis du merker av for dette alternativet, vil hver analyseutskrift inneholde en oversikt over alle rettsmidler i rubrikker som brukes i analysen. Vær oppmerksom på at på grunn av opphavsrettslige restriksjoner vil maksimalt 20 rubrikker bli skrevet ut med alle virkemidlene. Hvis du skriver ut mer enn 20 rubrikker, vil ikke rubrikkene med flest virkemidler vises.
Farge	Skriv ut i farger. Hvis det ikke er merket av, er utskriften optimalisert for svart-hvitt-skrivere.
Skriv ut til skriver	Velg dette alternativet for å skrive ut direkte på skriveren.
Skriv til PDF-fil	Velg dette alternativet for å skrive til en PDF-fil.
Skriv til HTML-fil	Velg dette alternativet for å skrive til en HTML-fil. Dette er et praktisk format hvis du vil kopiere deler av utdataene til andre dokumenter.
Utklippstavle	Velg dette alternativet for å lage et bilde av analysen i datamaskinens utklippstavle, som du kan inkludere i et annet program.
Bildefil	Velg dette alternativet for å skrive et bilde av analysen til en fil.

Skrive ut en oversikt over flere saker

Hvis du ikke har åpnet en sak, kan du skrive ut en oversikt over flere saker. (Menyalternativet *Sak / Skriv ut*, *⌘-P*, popup-menyalternativet *Skriv ut*).
Dette kan for eksempel være praktisk hvis du ønsker å opprette en liste for en kollega som følger opp pasientene dine. Deretter kan du lage en liste med bare navn og fødselsdato på pasientene du har sett de siste seks månedene, med en liste over resepter på legemidler.
Alternativene i utskriftsdialogen krever ingen ytterligere forklaring.

Passordbeskyttelse

Pasientopplysningene dine kan beskyttes mot uønsket tilgang fra andre mens du ikke er ved datamaskinen.

For dette kan du angi et passord. (Menyalternativet *Sak / Saksdatabase / Endre passord*).

Hvis det er angitt et passord, vises en ny knapp 🔒 i saksmodulen .
Når du trykker på den knappen, blir saksmodulen umiddelbart låst, og passordet må oppgis for å åpne den.

Det er også mulig å låse saksinformasjonen automatisk etter at du ikke har brukt programmet på en stund.
Tiden før automatisk låsing kan konfigureres av deg i innstillingene *Preferences*. (Menyalternativet *Generelt / Preferanser*).
Hvis du setter tiden til 0 minutter, utføres ingen automatisk låsing.

Vær svært forsiktig når du velger passord. Ingen andre enn deg kjenner passordet ditt. Hvis du glemmer passordet ditt, er det som å miste nøklene til huset ditt; du får ikke lenger tilgang.

Arkivering og sletting

Arkivering av saker

Hvis du ikke lenger vil at en sak skal vises i listen over sakene dine, kan du arkivere den. (Menyalternativet *Sak / Arkivsak*).
Når en sak er arkivert, vises den i gruppen *Arkivert*.

Selv om den er arkivert, kan du fortsatt åpne saken. Hvis du gjør endringer i saken, fjernes den automatisk fra gruppen *Arkivert* og legges tilbake sammen med de andre aktive sakene dine.

Du kan arkivere flere eldre saker. (Menyalternativet *Sak / Arkiver gamle saker*, popup-menyalternativet *Arkiver gamle saker*).
I dialogboksen som åpnes, kan du angi et antall måneder. En liste viser alle saker som ikke har blitt endret i et gitt antall måneder.
Deretter kan du arkivere alle sakene som er valgt i listen.

Slette en saksmappe

Hvis du ikke lenger ønsker å beholde en saksmappe, kan du slette den. (Menyalternativet *Sak / Slett sak*).
En sak kan bare slettes etter at den er arkivert.

Det er også mulig å få eldre arkiverte saker slettet automatisk. Det finnes et alternativ for dette i innstillingene *Preferences*. Som standard slettes ikke arkiverte saker automatisk.

Automatiske sikkerhetskopier

Hvis du utilsiktet har slettet en saksfil, kan du gjenopprette den fra en sikkerhetskopi. (Menyalternativet *Sak / Saksdatabase / Gjenopprette sak fra sikkerhetskopi*).

Sikkerhetskopieringen skjer automatisk.

- Hver dag, den siste måneden.

- Hver måned det siste året.
- Etter ett år fjernes en sikkerhetskopi permanent.
- Vær oppmerksom på at sikkerhetskopier lagres lokalt på datamaskinen din.

Cloud Server

Innledning

Hvis du bruker mer enn én datamaskin i praksisen din, kan det være lurt å holde saksinformasjonen synkronisert mellom dem.
På denne måten vil du alltid ha oppdatert saksinformasjon uansett hvor du jobber. Selv om du er på farten, med telefonen eller et nettbrett.

Vår Cloud Server tilbyr en fleksibel og enkel mekanisme for automatisk synkronisering av sakene dine.

I motsetning til mange andre skyløsninger kan du bruke *Complete Dynamics* både med og uten internettforbindelse.
Uten internettforbindelse lagres alle sakene dine lokalt på enheten din. Alle endringene du gjør, lagres lokalt.
Når en internettforbindelse er tilgjengelig, kan sakene dine synkroniseres automatisk via Cloud Server.

Hvis du gjør endringer i saker på forskjellige enheter mens du ikke er koblet til internett, gjør det ingen forskjell. Når tilkoblingen til skyserveren er tilgjengelig, kan alle endringene du har gjort på de forskjellige enhetene slås sammen. Selv om du jobbet på samme sak.

Hva gjør skyserveren?

Formålet med Cloud Server er å holde sakene dine identiske på alle enhetene som bruker denne tjenesten.

Det du legger til på én enhet, vil bli lagt til på de andre enhetene.
Det du endrer på én enhet, vil bli endret på de andre enhetene.
Det du sletter på én enhet, slettes også på de andre enhetene.
Arkivering av en sak innebærer at den også arkiveres på de andre enhetene.

Fordelene ved å bruke Cloud Server

- Sakene dine er oppdatert etter automatisk synkronisering, uansett hvilken enhet du bruker.
- Fungerer med alle enhetene i lisensen din.
- Du kan jobbe uten internettforbindelse.
- Synkroniseringen skjer automatisk når internett er tilgjengelig.
- Det finnes alltid en kopi av sakene dine i tilfelle datamaskinen din dør.

For hvilke enheter bør jeg bruke Cloud Server?

Dette er ditt eget valg.

Hvis du bruker én datamaskin, kan Cloud Server brukes til å sikre en kopi av sakene dine. Hvis datamaskinen din dør, kan sakene automatisk overføres til den nye datamaskinen.

Hvis du bruker to eller flere enheter, kan skyserveren bruke endringer du har gjort på én enhet, på de andre enhetene.

Du bestemmer for hver enhet du bruker, om den skal bruke Cloud Server eller ikke. Du kan for eksempel bruke Cloud Server til datamaskinene hjemme og på kontoret, men ikke til telefonen.

Sikkerhet og personvern

Vi er klar over at sikkerhet og personvern er ekstremt viktig.

Sikkerhet

Saksopplysningene dine er svært godt beskyttet.

- Tilgang til Cloud Server er bare mulig fra en enhet som har en gyldig lisens i ditt navn.
- Ingen andre enheter har tilgang til sakene dine.
- Det kreves et ekstra passord som bare du kjenner.
- Forbindelsen til serveren er kryptert.

Personvern

Du er ikke forpliktet til å bruke skyserveren vår. Vi forstår godt at du kanskje ikke ønsker at pasientopplysningene dine skal lagres et sted på en ekstern datamaskin.
Det er helt opp til deg om du vil bruke Cloud Server eller ikke.

Vi respekterer fullt ut personvernet til deg og dine pasienter.
Vi vil ikke bruke eller behandle opplysningene dine på noen måte. Alt skyserveren gjør er å kopiere den til og fra enhetene dine.

Sette opp skyserveren

For å begynne å bruke en enhet med Cloud Server, må du først aktivere den.
Aktivering gjøres i *Preferences*, seksjon *Case*. (Menyalternativet *Generelt / Preferanser*). Her kan du velge alternativet *Bruk skyserver*.

Hvis dette er første gang du aktiverer Cloud Server, blir du automatisk veiledet til å opprette PIN-koden som beskytter saksdataene dine.
Du kan alltid endre denne PIN-koden senere. (Menyalternativet *Sak / Saksdatabase / Endre Cloud PIN-kode*).
Ikke glem Cloud PIN-koden din, du trenger den når du aktiverer en annen enhet.

Status for skyserver

Øverst på siden i modulen *Case* viser et ikon status for serverforbindelsen.

- Cloud Server er tilgjengelig.
- Kommunikasjon pågår.
- Ingen internettforbindelse, eller serveren er midlertidig frakoblet.
  hvis det ikke vises noe ikon, er Cloud Server ennå ikke konfigurert.

Når du klikker på ikonet, utføres synkroniseringen umiddelbart.

Restriksjoner

Formålet med skyserveren er å bruke alle endringer som gjøres på én enhet, på alle de andre enhetene. Men dette er ikke alltid mulig.
Det vil hjelpe deg til å forstå hva restriksjonene er.

Spesielt når du arbeider offline, kan det hende at det gjøres endringer i samme sak på forskjellige enheter før forbindelsen til skyserveren gjenopprettes. Normalt vil det sjelden utgjøre et problem.

Informasjonen i en sak er bygget opp av flere uavhengige elementer:

- Informasjonen om pasienten.
- Informasjonen om saken.
- Hver analyse.
- Hver resept på legemiddel.

Du kan gjøre endringer i ett av disse elementene, og endringer i et annet element på en annen enhet.
Men hvis du for eksempel endrer den samme analysen på to enheter, lagres bare den siste endringen.
Hvis du endrer en analyse på én enhet og en annen analyse på en annen enhet, vil det ikke være noe problem.
Eller hvis du legger til en resept på et legemiddel på én enhet, og en annen resept på et annet legemiddel på en annen enhet, vil det ikke være noe problem.

Sikkerhetskopier

Sakene som er lagret på skyserveren, er en kopi av sakene på enheten din. Originaldataene ligger på enheten din.

Du er alltid selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopier av datamaskinen din.

Deling av saker

Deling av saker med kolleger

I mange situasjoner kan det være lurt å gi en av sakene og/eller analysene dine til en kollega, en medstudent, en lærer eller kanskje publisere den på et internettforum.
Complete Dynamics gir deg muligheten til å eksportere en sak, fullstendig eller bare delvis, til en fil. Denne filen kan deretter gis til kollegaen din og importeres på hans/hennes datamaskin. Din kollega trenger ikke en *Practitioner Edition* lisens for dette, med den gratis *Browser Edition* kan filen også importeres og ses på.
Deling av saker kan også gjøres anonymt, noe som sikrer personvernet til pasienten og deg.
Hvordan eksport og import gjøres, er beskrevet nedenfor. Først skal vi se på en annen viktig funksjon i Case sharing.

Synkronisere sakene dine mellom flere datamaskiner

Manuell synkronisering er bare relevant hvis du har valgt å ikke bruke den automatiske synkroniseringen via Cloud Server.

Med saksdeling får du to kraftige alternativer for å overføre saker fra en datamaskin til en annen.

Den enkleste måten er å eksportere en fullstendig kopi av saksdatabasen på den ene datamaskinen og importere den på den andre datamaskinen.
Dette erstatter all saksinformasjon som er lagret på den andre datamaskinen.
Dette alternativet kan også brukes til regelmessig å lage en sikkerhetskopi av saksdatabasen din.

Den mer avanserte måten er å eksportere bare de sakene som er endret på den ene datamaskinen, og importere dem på den andre. I denne situasjonen kopieres bare den endrede informasjonen og flettes inn i databasen på den andre datamaskinen. Denne kraftige

synkroniseringsmekanismen fungerer til og med når en sak har blitt endret på begge datamaskinene!

Eksport av en enkelt sak

Hvis du vil eksportere en enkelt sak, åpner du saksmodulen og velger saken du vil eksportere.
Bruk deretter alternativet Eksporter aktuell sak.... (Menyalternativet *Sak / Deling / Eksporter aktuell sak...*, *control-Y*, popup-menyalternativet *Deling / Eksporter aktuell sak...*).
Det åpnes en dialogboks der du kan velge hvilke deler av saken du vil eksportere:



Opplysninger om forfatteren	Hvis du fjerner merket for dette alternativet, blir ikke navnet ditt tatt med i eksporten.
Pasientinformasjon	Hvis du fjerner merket for dette alternativet, blir pasienten anonymisert. Bare pasientens kjønn og fødselsår brukes. Hvis dette alternativet er krysset av, inkluderes alle pasientens personopplysninger i eksporten.
Notater om saken	Når dette alternativet er krysset av, inkluderes sakens bakgrunnsinformasjon i eksporten. (Saksbakgrunn, notater og grupper).
Resepter	Når dette alternativet er krysset av, inkluderes reseptene du har laget i eksporten.
Analyser	For hver analyse i saken kan du bestemme om du vil eksportere den eller ikke. Klikk på en linje for å slå valget av/på. Knappene *Alle* og *Ingen* kan brukes til å velge alle eller ingen av analysene, for enklere valg.
Passord	Hvis du angir en verdi her, blir eksportfilen beskyttet av et passord. For å kunne importere den, må noen kjenne passordet. Vi anbefaler at du bruker et passord for all informasjon du deler, bortsett fra anonyme saker som du vil publisere for alle på Internett.

Når du er klar, trykker du på knappen *OK*, og du blir bedt om å velge et filnavn og en plassering.
Et standard filnavn er allerede fylt ut, men du kan velge hvilket navn du vil.

Eksport av en enkelt analyse

Hvis du vil eksportere en enkelt analyse, åpner du saken som inneholder analysen, og velger analysen du vil eksportere.
Deretter bruker du menyvalget Eksporter gjeldende analyse... (Menyalternativet *Sak / Deling / Eksporter aktuell analyse...*, popup-menyalternativet *Deling / Eksporter aktuell analyse...*).
Det åpnes en dialogboks der du kan velge hvilke deler av saken du vil eksportere sammen med analysen:



For betydningen av feltene, se informasjonen ovenfor.

Eksport av flere saker

Du kan eksportere flere saker til én enkelt fil. (Menyalternativet *Sak / Deling / Eksporter flere saker...*, popup-menyalternativet *Deling / Eksporter flere saker...*).



I listen med saker velger du de du vil eksportere ved å klikke på dem.

Du kan velge en rekke saker ved å dra musen over oppføringene.

Importere en sak eller analyse

Når noen andre har gitt deg en saks- eller analyseeksportfil, kan du enkelt importere den med menyvalget Importer. (Menyalternativet *Sak / Deling / Import...*, *control-I*, popup-menyalternativet *Deling / Import...*).

Du blir bedt om filen du vil importere.
Etter at filen er valgt, importeres den til saksdatabasen. Hvis filen er passordbeskyttet, blir du først bedt om å oppgi passordet.

Du finner den importerte saken under gruppen *Colleagues* hvis forfatternavnet var i filen, ellers finner du den under gruppen *Other*. Når du har åpnet saken, kan du enkelt endre saksinformasjonen selv, eller flytte en analyse til en av de andre sakene dine. (Menyalternativet *Sak / Flytt analyse til sak...*).

Eksportere hele saksdatabasen din

Når du eksporterer hele saksdatabasen din, kan den bare importeres på en datamaskin som har en lisens som er registrert i ditt navn.

For å eksportere hele saksdatabasen din, bruk menyvalget Eksporter hele saksdatabasen... (Menyalternativet *Sak / Deling / Eksporter hele saksdatabasen...*, popup-menyalternativet *Deling / Eksporter hele saksdatabasen...*).
En dialogboks åpnes, slik at du kan oppgi et passord for å beskytte denne filen (anbefales på det sterkeste).



Etter at du har trykket på *OK* -knappen, blir du bedt om å oppgi filnavn og plassering.
Ta filen til en annen datamaskin, og importer der. (Menyalternativet *Sak / Deling / Import...*, *control-I*).

Eksport av endrede saker

Eksport av endrede saker er den mest fleksible måten å synkronisere saksinformasjon mellom flere datamaskiner.

For å eksportere endringer, bruk menyvalget Eksporter endrede saker. (Menyalternativet *Sak / Deling / Eksporter modifiserte saker...*, popup-menyalternativet *Deling / Eksporter modifiserte saker...*).
En dialogboks åpnes, slik at du kan spesifisere hva som må synkroniseres:



Som standard fylles datoen for siste synkronisering ut. Hvis du vil synkronisere alle endringer etter en annen dato og klokkeslett, endrer du bare verdien.
For å få en oversikt over hvilke saker som vil bli inkludert i eksporten, trykk på knappen *Detaljer...* for å få en liste over sakene og deres siste endringstidspunkt.

Import av endrede saker

De endrede sakene kan importeres på en annen datamaskin. (Menyalternativet *Sak / Deling / Import...*, *control-I*, popup-menyalternativet *Deling / Import...*).
Når du har valgt filen, åpnes en dialogboks som viser informasjon om hvilke synkroniseringshandlinger som er nødvendige:



Den viktige delen her er kolonnen lengst til venstre. Denne kolonnen kan ha fire forskjellige verdier:

Ny Saken finnes ikke i den lokale databasen. Det vil bli opprettet på nytt.

Erstatte Saken er ikke endret i den lokale databasen, men versjonen i eksportfilen er nyere. Den vil bli overskrevet med den nye informasjonen.

Slå sammen Saken er endret på begge datamaskinene. Informasjonen i eksportfilene slås sammen med informasjonen i den lokale databasen. Ingen eksisterende informasjon overskrives, men ny informasjon kopieres inn.

Ignorer Denne saken ser ikke ut til å være endret på noen av de to datamaskinene. Ingenting er gjort.

Du kan endre handlingen for hvilken som helst av sakene i listen. Velg et antall saker ved å klikke på dem, og trykk deretter på en av knappene *Ignorer*, *Ny*, *Erstatt*, eller *Slå sammen.* Ved å trykke på knappen *Tilbakestill* gjenopprettes alle handlinger til den opprinnelige innstillingen.
Eventuelle endrede innstillinger er uthevet med en farge for å indikere at verdien er forskjellig fra den opprinnelige innstillingen:

Handling	Dato
Ignorere	5.jan.2014
Erstatte	6.jan.2014
Erstatte	6.jan.2014
Ny	6.jan.2014

Når en handling eksplisitt settes til *New*, vil saken kopieres som en ny sak, selv om det allerede finnes en lignende sak i den lokale databasen. Du kan gjøre dette når du er i tvil, etter importen vil du da se to saker med samme navn som du kan verifisere selv. Normalt er dette aldri nødvendig, alternativet *Merge* vil ikke kaste bort noen informasjon.

Automatisk sikkerhetskopiering

For å gjøre det enklere å ta sikkerhetskopier, oppretter programmet automatisk en fullstendig eksport av saksdatabasen en gang i døgnet. Disse sikkerhetskopiene lagres for de siste 7 dagene. Med denne kan du ta dine egne sikkerhetskopier uten å måtte vite hvor programmet lagrer sine interne databaser. Hvis du vil vite mer om hvor sikkerhetskopiene er, og hvordan du gjenoppretter dem i nødstilfeller, kan du kontakte supportavdelingen. (Menyalternativet *Hjelp / Generelle tilbakemeldinger*).

Analysemodul

Rask start

For de utålmodige blant dere...

Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese hjelpeavsnittene om analyse, fordi litt bakgrunnsinformasjon vil gjøre arbeidet ditt mye mer effektivt.
Hvis du vil lese den senere og komme i gang med en gang, bør dette sammendraget få deg i gang på bare ett minutt.

Begynne med en sak eller ikke?

I mange tilfeller gjøres en analyse fordi den er relatert til en pasient, og det kan være lurt å beholde den for senere referanse.
I denne situasjonen er det tilrådelig å først opprette en sak, eller åpne en eksisterende sak, fordi analysen din da lagres på riktig sted.
Når en sak er åpnet, kan det enkelt legges til en ny analyse.
For detaljert informasjon om hvordan du organiserer sakene og analysene dine, se *Case-modulen*.

Hvis du bare vil gjøre en rask analyse, uten konteksten av en ekte sak, bare ikke åpne eller opprette en sak, og en standard sak vil automatisk bli opprettet (kalt *Unnamed case*) og analysen lagret der. Analysen finnes i så fall merket med dagens dato.

Legge til rubrikker

Det er enkelt å legge til en rubrikk i analysen din.
Velg først rubrikken i modulen *Book*. En rubrikk er valgt når den er merket med en lys gul farge.
Trykk deretter på Enter-tasten. (Menyalternativet *Sak / Legg til rubrikk*, *control-R*).
For å finne den rette rubrikken kan *Find* -modulen hjelpe deg.

Sammendrag

Menyvalg	Tiltak
(Menyalternativet *Sak / Ny sak*, *control-N*).	Opprett en ny sak, uten noen analyse.
(Menyalternativet *Sak / Legg til analyse*, *control-A*).	Legg til en analyse i den åpne saken.
(Menyalternativet *Sak / Legg til symptom*, *control-S*).	Legg til et symptom i analysen.
(Menyalternativet *Sak / Legg til rubrikk*, *control-R*).	Legg til en repertoarrubrikk i analysen. Gjør dette fra *Book* eller *Finn* modulen, etter å ha valgt en rubrikk.

Opprette en analyse

Åpne analysemodulen

Gå til Analysemodulen ved å klikke på fanen *Analyse*. (Menyalternativet *Utsikt / Analyse*, *⌘-R*).
Forutsatt at du allerede har åpnet en sak og valgt en analyse, vil skjermbildet se omtrent slik ut:



Vinduet er delt inn i to seksjoner:
- symptomene og rubrikkene som brukes for denne analysen,
- analyseresultatene.
Vi diskuterer dem i detalj, og begynner med den første.

Merk at eksemplene som brukes her, er en del av demosakene som du finner i gruppen "Annet" i Case-modulen. Du kan leke fritt med disse eksemplene. Hver gang du starter *Complete Dynamics*, settes de opprinnelige demosakene tilbake i gruppen "Annet".

Symptomer versus rubrikker

Etter å ha samlet inn pasientens informasjon, er den tradisjonelle tilnærmingen å lete etter rubrikker i repertoaret som samsvarer med pasientens situasjon.
Den store ulempen med denne tilnærmingen er at det for noen av pasientens symptomer er behov for en enkelt repertoarrubrikk, mens det for andre symptomer kan finnes flere rubrikker som sammen uttrykker klagen. Når det brukes flere rubrikker for å uttrykke ett enkelt symptom, telles de virkemidlene som samsvarer med dette symptomet automatisk sterkere, slik at symptomet får en overdrevet verdi sammenlignet med andre symptomer.
Pasienten uttrykker heller ikke sine symptomer i form av repertoarspråk. En samling av repertoarrubrikker er derfor ikke en reell representasjon av pasientens klager, spesielt hvis det ikke finnes rubrikker som uttrykker pasientens symptomer 100 % korrekt.

Complete Dynamics løser disse problemene ved å skille mellom symptomer og rubrikker.
Først kan pasientens symptomer, slik de er analysert, legges inn. For det andre kan repertoarrubrikker knyttes til disse symptomene. Analysemodulen kan automatisk kompensere analyseresultatene for det faktum at noen symptomer uttrykkes med få rubrikker, mens andre symptomer uttrykkes med et stort antall rubrikker. Så du står fritt til å velge hvor mange rubrikker du trenger for å uttrykke pasientens symptomer på en adekvat måte i repertoarets rubrikker, uten å forstyrre analyseresultatene dine!

> *Symptomer* er språket i *Pasient* - *Rubrikker* er språket i *Repertoar*.

Det er flere fordeler med å bruke Symptoms. Siden symptomer er pasientens språk, er det enkelt å tilordne en rangering av viktighet til et symptom, uten å måtte eksplisitt manipulere rangeringen av individuelle rubrikker (vi kaller disse Symptomvekt og Rubrikkvekt, de er forklart andre steder). Det er flere fordeler, men dem får du se selv.

For en rask og enkel analyse forårsaker selvfølgelig oppretting av symptomer noe overhead som du kanskje ikke ønsker. I dette tilfellet må du bare ikke opprette symptomer. Alle rubrikker plasseres deretter automatisk under et "generisk symptom", usynlig for deg.

Et eksempel. Nedenfor to skjermbilder fra *Demo case Andrew*, ett uten og ett med bruk av symptomer:

```
 16 Mind; Activity; night
  1 Mind; Activity; midnight, until
  9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
 25 Mind; Noises; aversion to
 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
  1 Mind; Theorizing; evening
  2 Mind; Theorizing; night
 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
  5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
 58 Sleep; Waking; noise, from
 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires
```

```
▼ 523 Mental activity
        16 Mind; Activity; night
         1 Mind; Activity; midnight, until
        83 Mind; Activity; hyperactive
       488 Mind; Cheerfulness
        32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
         1 Mind; Theorizing; evening
         2 Mind; Theorizing; night
▼  83 Sensitive to noise
        25 Mind; Noises; aversion to
        15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
        58 Sleep; Waking; noise, from
▼  60 Sleeplessness
         9 Mind; Activity; sleeplessness, with
        51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
         5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
▼ 192 Generalities
        80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
       140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires
```

Varianten med Symptomer er mye tydeligere!

Opprette symptomer og legge til rubrikker

Når en sak er åpnet og en analyse er valgt, kan et nytt symptom legges til en analyse. (Menyalternativet *Sak / Legg til symptom*, *control-S*, popup-menyalternativet *Legg til symptom*).
For å slette et symptom (og alle rubrikkene som er knyttet til det), velg det i listen enten med musen eller tastaturet, og trykk deretter på Slett-tasten. (Menyalternativet *Sak / Slett valgt*, popup-menyalternativet *Slett valgt*).
Du kan redigere symptomdetaljene ved å dobbeltklikke på dem. (Menyalternativet *Sak / Rediger symptom*, popup-menyalternativet *Rediger symptom*).

En rubrikk legges alltid til fra modulen *Book* eller *Find*. (Menyalternativet *Sak / Legg til rubrikk*, *control-R*, popup-menyalternativet *Legg til rubrikk i analysen*). Velg en rubrikk, og trykk Enter. (Menyalternativet *Sak / Legg til rubrikk*, *control-R*).
Rubrikken legges deretter til det symptomet som er valgt som "gjeldende" symptom i symptomlisten.
Du kan se hvilket symptom dette er i verktøylinjen øverst på skjermen:



Fra verktøylinjen kan du enkelt velge et annet symptom for å legge til rubrikken. Hvis ingen symptomer er definert, vil du se teksten "Generelle symptomer".
Du sletter en rubrikk fra analysen ved å velge den i listen og deretter trykke på Slett-tasten. (Menyalternativet *Sak / Slett valgt*).

Organisering av symptomer og rubrikker

Det er mulig å endre rekkefølgen er som Symptomer er organisert. Når et symptom er valgt, kan det flyttes. (Menyalternativet *Navigere / Gå opp*, verktøylinjeknappen ↑, menyalternativet *Navigere / Flytt ned*, verktøylinjeknappen ↓).
Symptomene kan sorteres automatisk med noen få menyvalg i popup-menyen:



En rubrikk kan flyttes til neste eller forrige symptom med de samme menyalternativene og knappene på verktøylinjen. Innenfor et symptom er rubrikker alltid sortert i henhold til rekkefølgen i *Book*.

Resultater

Resultatet av analysen

Når symptomene og rubrikkene er lagt til i analysen, er det på tide å se på resultatene.
Disse resultatene vises på høyre side av vinduet.

Det er i utgangspunktet to måter å vise analyseresultatet på:
- en oversikt over flere resultater, basert på samme analyse.
- en detaljert oversikt over et enkelt analyseresultat.

Visning av flere analyseresultater

Oversikten over flere resultater kan velges. (Menyalternativet *Analyse / Enkel liste*, verktøylinjeknappen).
Det vil se slik ut:



Standard analysemetoder

Standardresultatene i dette bildet betyr følgende:

Standard	Dette er standard analyseresultat, basert på nøye utvalgte parametere.
Små rettsmidler	Er dette resultatet, gis mindre rettsmidler større betydning enn større rettsmidler (polychrests). Dette kompenserer for den ujevne forekomsten av rettsmidler i hele repertoaret. Polychrests er ikke utelatt fra analysen, det er bare at deres dominans er redusert.
Små rubrikker	I dette resultatet får rubrikker med få virkemidler større betydning enn rubrikker med mange virkemidler. På denne måten har mer karakteristiske rubrikker større innvirkning på resultatet enn svært vanlige rubrikker.
Bönninghausen	I denne typen analyse telles et middel basert på dets forekomst i relaterte rubrikker i repertoaret. Bönninghausen-analyse brukes hovedsakelig med de større og mer generiske rubrikkene. Det er også viktigere å korrigere for polare rubrikker. For mer informasjon, se *Analyse - Bönninghausen*.

Enkel telling Dette er en veldig enkel telling, slik det ble gjort i gamle dager med bare blyant og papir. For alle rubrikker i analysen legges graderingen av alle virkemidlene ganske enkelt sammen.

Valg av hvilke analysemetoder som brukes

Kanskje du ikke alltid er interessert i alle standardanalysemetodene som *Complete Dynamics* tilbyr deg.
Du kan bestemme hvilke analyser som skal vises og i hvilken rekkefølge de skal vises.
Du kan endre dette i innstillingene *Preferences*. Se avsnitt *Preferences* for mer informasjon.

Detaljer om analyseresultatene

Når du ser på resultatet i bildet over, vil du legge merke til at det ikke er skrevet ut noen tall i det hele tatt. Alt du ser er en stolpe bak hvert middel, som viser den relative viktigheten av middelet. Tiltakene er sortert etter viktighet. Jo kortere den fargede linjen er, desto mindre viktig er løsningen i det gitte resultatet.

Hvis du beveger musen over navnet på middelet, vises mer detaljert informasjon i meldingsområdet nederst i vinduet.
Hvis musen beveges over *chin* for eksempel, vises meldingsområdet:

4: chin = China officinalis. Relative score 45, from 8 rubrics in 3 symptoms

Dette betyr at dette er oppføring nummer 4, *chin* står for middel *China officinalis*, det har en relativ betydning på 45% sammenlignet med det høyeste middelet (*coff*), og at middelet forekom i 8 av de talte rubrikkene i 3 symptomer.
Merk at for analyseresultatet "Enkel telling" er den relative poengsummen summen av karakterene for det gitte middelet. I alle andre analyseresultater gis det høyeste middelet den relative verdien 100, og alle andre verdier er relative til denne høyeste verdien.

Hvis du foretrekker å se tall i resultatet, kan du trykke på knappen på verktøylinjen. (Menyalternativet *Analyse / Vis tall*, verktøylinjeknappen 1).
Resultatet vil da se slik ut:



I noen situasjoner vil du kanskje ikke sortere resultatet etter viktighet, men i henhold til antall symptomer og rubrikker et middel forekommer i.
Du kan deretter trykke på verktøylinjeknappen !, som betyr "Sorter analyse på antall symptomer/rubrikker". (Menyalternativet *Analyse / Sorter etter antall*, verktøylinjeknappen !).

Rettsmidler som allerede er foreskrevet

Det kan ofte være praktisk å raskt gjenkjenne hvilke midler som allerede er foreskrevet til en pasient.
Alle rettsmidler som tidligere har blitt foreskrevet, er merket med en prikk bak navnet.

Finne sammenhengen mellom rubrikker og virkemidler

Du kan raskt se sammenhengen mellom rubrikker og virkemidler ved å klikke på enten en rubrikk eller et virkemiddel i resultatet.
De tilsvarende virkemidlene eller rubrikkene er da uthevet.

Eksempel: Ved å klikke på rubrikken *Mind; sensitive, oversensitive; noise, to; painfull sensitivity to* vil følgende vises i resultatområdet:

Eduard test	Standard	Små rettsmidler	Små rubrikke
coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	nux-v	bor	nux-v
lach	lach	sel	lach
calc •	chin	chin	chin
con	sulph	kola	sulph
chin	acon	nux-v	con
sulph	calc •	sia-c	calc •
bell •	con	sul-ac	acon
ars	bell •	con	bor
sel	sul-ac	ang	bell •
acon	bor	op	ars
bor	ars	ign	ign
puls	sel	bamb-a	sul-ac
ang	ign	tax	sel
ign	phos	lach	nat-m
sul-ac	op	ars	phos
op	nat-m	ant-c	op
nat-m	agar	mez	puls
phos	puls	canth	lyc

ete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

I et glimt ser du hvilke rettsmidler som er i den rubrikken!

Eksempel: Ved å klikke på remedy *sulph* vises følgende symptom- og rubrikkoversikt:

- ▼ 523 Mental activity
  - 16 Mind; Activity; night
  - 1 Mind; Activity; midnight, until
  - 83 Mind; Activity; hyperactive
  - 488 Mind; Cheerfulness
  - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
  - 1 Mind; Theorizing; evening
  - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
  - 25 Mind; Noises; aversion to
  - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
  - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
  - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
  - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
  - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
  - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
  - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

Og i et glimt ser du i hvilke rubrikker *sulph* forekommer. I tillegg er det valgte middelet også uthevet i de andre analyseresultatene, slik at du umiddelbart ser den relative rangeringen i de forskjellige analysene.

Så langt for oversikten over flere analyser. La oss nå ta en titt på den detaljerte oversikten over et enkelt analyseresultat...

Vise en detaljert oversikt over et enkelt analyseresultat

En mer detaljert oversikt over en enkelt analyse kan vises enten i tabell- eller rutenettvisningen, alt etter hva du foretrekker. (Menyalternativet *Analyse / Tabell*, verktøylinjeknappen , menyalternativet *Analyse / Rutenett*, verktøylinjeknappen).

Tabellvisningen ser slik ut:



Rutenettvisningen ser slik ut:



På denne måten får du se forholdet mellom rubrikker og virkemidler i ett enkelt bilde. Dette kan selvfølgelig bare gjøres for én enkelt analyse.
Under rasteret ser du en valgboks der du kan veksle mellom de tilgjengelige analyseresultatene.

Blokkene eller prikkene indikerer at rettsmiddelet forekommer i en rubrikk:

- Grad 1
- Grad 2
- Grad 3
- Grad 4

Hvis du beveger musen over et punkt, får du detaljert informasjon om løsningen i denne spesifikke rubrikken, inkludert informasjon om forfatteren. Informasjonen vises igjen i meldingsområdet nederst. Ved å bevege musen over den blå kule i krysset mellom *coff* og *Mind; cheerfulness* vil følgende informasjon vises:

coff = Coffea cruda (Bönninghausen, Gallavardin, Hering, Jahr, Knerr, Lippe, Vithoulkas)

Hvis du vil ha mer informasjon, er det bare å dobbeltklikke på kulepunktet for å få fullstendig informasjon om løsningen:

Rubrikk: MIND; CHEERFULNESS.

Avhjelpe forkortelse: coff, **klasse** 4.
Standardnavn: Coffea cruda.
Taksonomi: riket *Plantae*, delriket *Viridiplantae*, infra kingdom *Streptophyta*, superdivisjon *Embryophyta*, divisjon *Tracheophyta*, underavdeling *Spermatophytina*, klasse *Magnoliopsida*, superordre *Asteranae*, rekkefølge *Gentianales*, familie *Rubiaceae*, slekt *Coffea*, arter *Coffea arabica*.
APG II-taksonomi: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.

Forekomster i relaterte rubrikker: 5, **gjennomsnittlig karakter**: 2.2.

Kilder.

Bönninghausen C M von	*Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.
Gallavardin J P	*Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.
Hering C	*Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.
Hering C	*Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.
Jahr G H G	*Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*, Herrmann Bethmann, 1851.
Jahr G H G	*Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopatischen Arzneimittellehre*, Herrmann Bethman (Leipzig), 1848.
Knerr C B	*Repertory of Hering's Guiding Symptoms* 1896.

Lukk

Du kan bevege musen over et middelnavn øverst i resultatområdet for å se mer informasjon, akkurat som i oversikten over flere resultater tidligere. Du kan også markere rubrikker eller løsninger ved å klikke på dem:



Og selvfølgelig kan verktøylinjeknappene 1 og ! brukes til å vise tall eller endre sorteringsrekkefølgen.

Finne en løsning i analyseresultatene

I noen situasjoner ønsker du ikke bare å se de beste resultatene av en analyse, men vil vite nøyaktig hvor et gitt middel forekommer i disse resultatene.

Alt du trenger å gjøre, er å skrive inn forkortelsen for middelet i feltet *Locate remedy* under analyseresultatene.
Analysen tegnes om nødvendig på nytt og hopper over deler av resultatene for å sikre at løsningen din vises.
Løsningen du leter etter, blir automatisk uthevet for å gjøre den bedre synlig for deg.





I stedet for å skrive middelet i feltet *Locate remedy* kan du også klikke på resultatdiagrammet og bare skrive der. Hvis du i denne situasjonen trykker på Escape-tasten, slettes valget.

Filtrering av analyseresultatene

Filtrering av resultatene på virkemiddelfamilie

Normalt viser analyseresultatene alle rettsmidler.

Du kan begrense resultatene til bare de rettsmidlene som er en del av et gitt rike, en familie eller en annen gruppe.
For å gjøre dette velger du ganske enkelt fra rullegardinlisten i verktøylinjen:



En rekke ofte brukte grupper er forhåndsdefinert (mineraler, planter, dyr, nosoder). Hvis du vil velge en annen gruppe, velger du ganske enkelt alternativet *Other...* og en dialogboks vises der du kan velge en av gruppene i delen *Kingdoms & Families*.



Hvis du merker av for alternativet *Permanent add to list*, vil gruppen du har valgt, bli lagt til permanent i standardgruppene i listen. Neste gang du starter programmet, vil denne gruppen fortsatt være i listen. Hvis du senere ønsker å fjerne den, velger du den samme gruppen igjen via alternativet *Annet...* og fjerner merket for alternativet.

Avanserte emner

Finjustere analysen din

Nå som du har dekket det grunnleggende om å opprette en analyse og tolke resultatene, er det på tide med noen avanserte emner som lar deg finjustere analysen i samsvar med din tolkning av pasientens informasjon.

Temaene vi vil dekke er
- Bruk av vekter.
- Balansere symptomer.
- Polare rubrikker og kontraindikasjoner.
- Rubrikkgrupper.
- Oversikt over rubrikker.
- Filtrer resultatene på virkemiddelfamilier.

Mange handlinger kan utføres på flere valgte linjer samtidig.

Bruk av vekter

Hvert symptom og hver rubrikk kan tildeles en gitt vekt. Akkurat som du tilordner en viss betydning til en pasients symptomer, eller akkurat som et middel i repertoaret kan forekomme med forskjellige grader, kan du tilordne en viss betydning til hvert av symptomene

og rubrikkene.

Ved å tildele en høyere verdi teller symptomet eller rubrikken mer i analyseresultatet.
Og ved å tildele en vekt på 0 ekskluderes symptomet eller rubrikken helt fra analysen.

For å angi vekt, velg først et symptom eller en rubrikk ved å klikke på det med musen.
Nå er det flere måter å stille inn vekten på:
- nøkkel 0 (Menyalternativet *Sak / Vekt / Ignorer*, verktøylinjeknappen ×0).
- nøkkel 1 (Menyalternativet *Sak / Vekt / Normal vekt*, verktøylinjeknappen ×1).
- nøkkel 2 (Menyalternativet *Sak / Vekt / Vekt x2*, verktøylinjeknappen ×2).
- nøkkel 3 (Menyalternativet *Sak / Vekt / Vekt x3*, verktøylinjeknappen ×3).
- nøkkel 4 (Menyalternativet *Sak / Vekt / Vekt x4*, verktøylinjeknappen ×4).

Følgende eksempel viser en analyse der vekter er angitt (bare for demonstrasjon)



Du ser knappene på verktøylinjen til venstre. Knappene på verktøylinjen viser alltid den faktiske vektverdien for det valgte symptomet eller den valgte rubrikken.
X foran et symptom eller en rubrikk indikerer en vekt på 0, det er ekskludert fra analysen.

Balansering av symptomer

Balansering av symptomer er en avansert analysemekanisme som kompenserer for bruken av mange/få rubrikker i et symptom. Når balansering er slått på (som det normalt er), kan du plassere så mange rubrikker under et symptom som du vil, uten å forstyrre analysen. I tradisjonelle analyser må du nøye velge rubrikker i en analyse, for hvis du bruker for mange rubrikker for å uttrykke et bestemt symptom, vil virkemidlene som samsvarer med dette ene symptomet begynne å dominere analysen. På samme måte, hvis du bare brukte en enkelt rubrikk, ville ikke virkemidlene i den rubrikken bidra tilstrekkelig til den samlede analysen, sammenlignet med rubrikker brukt for de andre symptomene.
Når balansering av symptomer er slått på, telles hvert symptom med vekten (se *Bruke vekter* ovenfor) som er tilordnet det, uansett om du plasserer en enkelt rubrikk under det eller, la oss si, 10 rubrikker.

Balanseringssymptomet slås på/av med verktøylinjeknappen ⚖ på høyre side av vinduet. (Menyalternativet *Analyse / Balanse symptomer*, verktøylinjeknappen ⚖).

La oss ta en titt på et eksempel. I den følgende analysen brukes mange rubrikker for å uttrykke hodesmerter. Hvis ingen Balancing brukes, dominerer *Glonoinum* resultatene, mens med Balancing *blir Natrum Muriaticum* mer tydelig.

Demo case, Andrew

Analyse 1. februar 2009, Symptoms with many or few rubrics.
Analyse bruker 13 rubrikker i 4 symptomer.

- 954 Head pains
  - 14 Head; Pain, headache; morning; agg.; six am.
  - 160 Head; Pain, headache; extending to; backward
  - 188 Head; Pain, headache; extending to; occiput
  - 110 Head; Pain, headache; extending to; temples
  - 119 Head; Pain, headache; extending to; upward
  - 944 Head; Pain, headache; forehead
  - 57 Head; Pain, headache; forehead; air; open; agg.
  - 48 Head; Pain, headache; forehead; eyes; above; morning
  - 14 Head; Pain, headache; bursting; menses; during
- 84 Sadness
  - 84 Mind; Sadness, depression; menses; before
- 163 Menses
  - 127 Female; Menses; pale, watery
  - 105 Female; Menses; thin, liquid
- 173 Aversions and desires
  - 173 Generalities; Food and drinks; salt or salty food; desires

Resultat av analysen:

Ingen balansering

Standard	
glon	100 / 9
sep	94 / 12
lach	91 / 11
bell •	87 / 10
lyc	81 / 11
nat-m	78 / 9
calc •	76 / 10
nux-v	74 / 9
phos	66 / 10
caust	66 / 9
thuj	61 / 9
bry	60 / 9
cimic	59 / 8
puls	57 / 8

Med balansering

Standard	
nat-m	100 / 9 / 4
lyc	93 / 11 / 4
calc •	78 / 10 / 4
sep	78 / 12 / 4
puls	77 / 8 / 4
nit-ac	74 / 9 / 4
carb-v	68 / 8 / 4
caust	63 / 9 / 4
phos	63 / 10 / 4
lach	55 / 11 / 4
bell •	53 / 10 / 3
ferr	52 / 6 / 3
con	52 / 6 / 4
verat	44 / 4 / 4

023 © 2023 Roger van Zandvoort

Merk: Balansering av symptomer har ingen innvirkning på den grunnleggende analysen *Enkel telling*.

Polare rubrikker og kontraindikasjoner

Polare rubrikker er to rubrikker som har motsatt betydning.
Som et eksempel, la oss ta en titt på en enkel sak, der opprinnelig rette *coff* ble foreskrevet:

Demo case, Andrew

Analyse 3. januar 2009, A simple analysis - using Symptoms
Analyse bruker 15 rubrikker i 4 symptomer.

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

coff • nux-v lach chin sulph acon calc • con bell • sul-ac bor ars sel ign phos op nat-m agar puls

- 523 Mental activity
  - 16 Mind; Activity; night
  - 1 Mind; Activity; midnight, until
  - 83 Mind; Activity; hyperactive
  - 488 Mind; Cheerfulness
  - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
  - 1 Mind; Theorizing; evening
  - 2 Mind; Theorizing; night
- 83 Sensitive to noise
  - 25 Mind; Noises; aversion to
  - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiv
  - 58 Sleep; Waking; noise, from
- 60 Sleeplessness
  - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
  - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
  - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- 192 Generalities
  - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
  - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

Under *Generalities* ser vi to rubrikker som begge har en polarrubrikk:

- *amel - agg.*
- *ønsker - aversjon.*

Det er mulig å bruke disse polare rubrikkene i analysen ved å trykke på verktøylinjeknappen ↔ på høyre side av vinduet.
(Menyalternativet *Analyse / Polare rubrikker*, verktøylinjeknappen ↔).
Nå, under både rubrikken *amel* og *ønsker*, vises deres polare rubrikker.
Resultatet av analysen er også endret, fordi verdiene til virkemidlene nå er korrigert med verdiene i de polare rubrikkene.



Løsning *coff* er nå farget rødt, fordi det i denne analysen er kontraindisert.
En kontraindikasjon er en situasjon der et middel forekommer i en rubrikk i en lav grad (1, 2 eller ikke forekommer i det hele tatt), men i den polare rubrikken i en høy grad (3 eller 4).

Et mer komplekst eksempel er vist i den neste Bönninghausen-analysen:





Rubrikkgrupper

Gruppering av rubrikker gjøres når du vil at to eller flere rubrikker skal telle som om de var én enkelt rubrikk.
Det er to måter å gruppere rubrikker på:
- Kryssing. Bare virkemidler som forekommer i ALLE rubrikker brukes.
- Kombinere. Rettsmidler fra en hvilken som helst av rubikkene brukes.

Eksempler på gruppering

Kryssing av rubrikker kan være nyttig når det ikke finnes noen rubrikk i repertoaret som nøyaktig beskriver pasientens symptom, men bare mer generiske rubrikker.
For eksempel forteller pasienten deg at han under feber har angst i sengen om morgenen. Repertoaret har ikke en rubrikk *Sinn; angst; morgen; seng, i; feber, under*. Men i stedet for dette er det to mer generiske rubrikker *Sinn; angst; morgen; seng, i* og *Sinn; angst; febervarme; under*. Ved å krysse disse to rubrikkene opprettes en ny gruppert rubrikk som bare inneholder virkemidlene som forekommer i begge rubrikkene.

Det kan være nyttig å kombinere rubrikker når pasienten har et symptom som ikke finnes nøyaktig, men som kan finnes under mer spesifikke symptomer.
For eksempel et ønske om pizza. Hvorfor liker pasienten pizza? Kanskje det er deigen (farinaktig mat), tomater, salami, ansjos, ost eller oliven. Det kan være nyttig å kombinere en rekke slike spesifikke rubrikker i en ny rubrikk, uten å forstyrre analyseformlene ved å legge til mange spesifikke rubrikker som egentlig ikke betyr noe i forhold til pasientens hovedklager.

Opprette rubrikkgrupper

Et eksempel, et tilfelle med stikkende hodesmerter mens du går, og frykt for flere typer dyr:



Vi ønsker å krysse de to rubrikkene som sammen beskriver hodesmerter. Velg rubrikken *Head; pain; stitching* ved å klikke på den, og trykk deretter på verktøylinjeknappen ⚯. (Menyalternativet *Sak / Gruppering / Gruppe med andre rubrikker...*, verktøylinjeknappen ⚯, popup-menyalternativet *Gruppering / Gruppe med andre rubrikker...*).
Det åpnes en dialogboks der du kan velge hvilke rubrikker som kan knyttes til den valgte rubrikken.
Øverst velger du alternativet *Kryss*. Velg rubrikken *Generalities; walk, walking; under* og trykk på OK-knappen.



For den andre gruppen vil vi bruke en annen metode. Velg de tre rubrikkene i *Mind; fear* og trykk ⚯ en gang til.



Velg nå alternativet *Kombiner*, og trykk på OK-knappen.



Den resulterende rubrikklisten har nå blitt:

Demo case, Andrew
Analyse 1. februar 2009, Grouping example
Analyse bruker 2 rubrikker.

▼ 66 *Kombinerte rubrikker*
57 Mind; Fear; dogs, of
12 Mind; Fear; rats
5 Mind; Fear; wolves, of
▼ 408 *Kryssede rubrikker*
496 Head; Pain, headache; stitching
786 Generalities; Walk, walking; during

For å endre en gruppe klikker du på gruppens hovedrubrikk og trykker på . I dialogboksen slår du rubrikker av og på ved å klikke på dem. Du kan også fjerne en rubrikk fra en gruppe ved å klikke på den og trykke . (Menyalternativet *Sak / Gruppering / Fjern gruppering*, verktøylinjeknappen , popup-menyalternativet *Gruppering / Fjern gruppering*). Hvis du vil fjerne en gruppe helt, klikker du på gruppens hovedrubrikk og trykker på . (Menyalternativet *Sak / Gruppering / Fjern gruppering*, verktøylinjeknappen , popup-menyalternativet *Gruppering / Fjern gruppering*).

Det er to menyvalg som lar deg raskt opprette en gruppe, uten å måtte velge rubrikker i dialogboksen, som vist ovenfor.
Du kan først velge to eller flere rubrikker, og deretter Kombinere dem. (Menyalternativet *Sak / Gruppering / Kombiner utvalgte rubrikker*, popup-menyalternativet *Gruppering / Kombiner utvalgte rubrikker*).
Du kan først velge to eller flere rubrikker, og deretter krysse dem. (Menyalternativet *Sak / Gruppering / Kryss utvalgte rubrikker*, popup-menyalternativet *Gruppering / Kryss utvalgte rubrikker*).

Hvordan rubrikkgrupper brukes i en analyse

Når du krysser flere rubrikker, inneholder gruppen bare de virkemidlene som forekommer i alle rubrikkene i den gruppen.
Tiltakskarakteren vil være den laveste karakteren for tiltaket i alle rubrikkene.

Når du kombinerer flere rubrikker, inneholder gruppen virkemidlene som forekommer i noen av rubrikkene i gruppen. Tiltakskarakteren vil være den høyeste karakteren som er funnet for tiltaket i en hvilken som helst rubrikk i gruppen.

Oversikt over rubrikker

Noen ganger er det praktisk å få en oversikt over alle rubrikker i en analyse sammen med deres løsninger.
Ved grupperte rubrikker kan det også være lurt å se hvilke tiltak som forekommer i den resulterende gruppen.

For å få en oversikt over alle rubrikker, velg Vis rubrikkoversikt. (Menyalternativet *Sak / Vis oversikt over rubrikker*, *control-V*, popup-menyalternativet *Mer / Vis oversikt over rubrikker*).
Modulen *Finn* åpnes og viser følgende:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES, OF

: absin acon agar *Alum* amph androc arn astac *BAC BELL* BOS-S BUFO CALC calc-ar carc CAUST cer chel *CHIN* choc CIMIC *Con* cupr-acet dor dpt dysp-n *Hydrog* HYOS insul LAC-C lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c *Manc* mand med NAT-M nat-p nit-ac op ory-c phos *Plac* plat PLUT-N polyst pras-c PULS *Sanic Scirr* SCORP sep sil sol-t *STRAM* sulph syc-co tax *TUB* tub-k verat *Xan*

MIND; FEAR; dogs, of: agar *Alum* amph androc astac *BAC BELL* BUFO CALC carc CAUST cer chel *CHIN* choc *Con* cupr-acet dor dpt dysp-n *Hydrog* HYOS insul LAC-C lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c *Manc* mand med NAT-M nat-p nit-ac ory-c phos plat PLUT-N polyst pras-c PULS *Sanic Scirr* SCORP sil sol-t *STRAM* sulph syc-co tax *TUB* tub-k verat *Xan*

MIND; FEAR; rats: absin acon arn bell BOS-S CALC calc-ar CIMIC op phos *Plac* sep

MIND; FEAR; wolves, of: amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK, WALKING;

DURING: acan-p *ACON* act-sp adam *AESC* AETH AGAR *AGN* aids alch-v ALL-C allox ALOE *ALUM ALUM-P* ALUM-SIL ALUMN AM-C *AM-M AMBR* ammc *ANAC* anag ANATH *ANG ANT-C* ANT-T APIS apoc aq-des ARAN *ARG ARG-N ARN ARS* ARS-I ars-met ars-s-f *Ars-s-r* arum-t ASAF *Asar* asc-t astac aster ATRO AUR aur-ar aur-i AUR-M-N aur-s bacch-a *Bad* BAMB-A bapt *Bar-acet BAR-C* bar-i bar-m bar-s *BELL* bell-p *BERB* biti-g blatta BOR bos-s both-a *BOV BROM Bros-g* bruc *BRY* BUFO bux cadm-s cahin *Calad CALC Calc-acet* calc-ar calc-caust calc-f calc-i CALC-P CALC-S calc-sil calen CAMPH CANN-I cann-s CANTH *CAPS* caras carb-ac *CARB-AN CARB-V* carbn-o CARBN-S CARC card-b carl *Cassi-s* cast caul *CAUST* cedr cere-b CHAM *CHEL CHIN* chin-ar *Chin-s* choc CIC CIMIC CINA cinnb cist CLEM cob COC-C *COCC* coff COLCH *COLOC* colocin com *CON* cop corn CROC crot-c CROT-H *Croto-t Cund CUPR* cupr-ar cupr-s CUR *Curc CYCL Cyt-l* daph der *DIG Dios* diox dirc DROS DULC echi-a ELAPS emer epip equis ery-a eug euon eup-per *EUPH* EUPHR eupi *Fago* falco-p *FERR Ferr-acet* ferr-ar FERR-I FERR-P fic-i fic-m *Fl-ac Flor-p* form galeoc-c gall *Gamb GELS* gent-c gink gins *GLON Gran GRAPH* GRAT GUAI harp HELL *Helo* helod-c hema-h *HEP* her-s hipp hom hydr *Hydr-ac HYOS* hyosin hyper *IGN* ind indg insul inul *IOD* iodof IP irid-m iris jatr JUG-C kali-ar *KALI-BI KALI-C* kali-chl kali-cy *KALI-I KALI-N KALI-P* kali-s kali-sil KALM *Kola KREOS* kurch *LAC-C* lac-h lac-m *LACH* lachn LACT *Lam* lap-laz lappa *Laur* lec LED LIL-T lipp *Lith-c Lob* lob-c lol loxo-r *LYC* lycpr LYSS *M-ARCT M-art M-AUST* MAG-C *MAG-M MAG-P* mag-s magn-gr MANC MANG *Mang-acet* meli-a menth MENY *MERC MERC-C* merc-i-f merc-s MERL methyl-p-h MEZ *Mill Mim-p* morpho-m *Mosch MUR-AC* naja naja-m nat-ar *NAT-C* nat-glt nat-hchls *NAT-M* NAT-P *NAT-S* nat-sil nept-m NICC *NIT-AC* nit-m-ac nuph *NUX-M NUX-V Ol-an* ol-j olea *Olnd* onc-t *Op* OZON paeon *Par* paraf paul-p perl *PETR PH-AC Phel PHOS* phyl-a phys phyt PIC-AC pier-b *Pimp Pip-m* pitu-a plan *PLAT* PLB *Plb-acet* plect pras-s *PRUN PSOR* PTEL *PULS* pyrog pyrus-c rad-br *RAN-B* RAN-S raph *Rat* rheum *RHOD RHUS-T* ros-d *RUTA* SABAD *SABIN* sac-l sal-ac *Samb* SANG SANIC SARS scan sec *SEL* senec *Seneg SEP SIL* sol-n *SPIG* SPONG *SQUIL STANN STAPH* stel still STRAM *STRONT-C* STRY *SUL-AC* sul-i *SULPH Syph* TAB *TARAX TARENT* TARENT-C *Tax* teg-a tell telo-s *Ter Teucr* THER *THUJ Til Tong* toxop-p *Tritic-v Trom* TUB tung upa URAN vac VALER VERAT VERB vesp vib vinc *Vince* viol-o VIOL-T vip visc with-s *X-ray ZINC* zinc-acet zinc-p *Zing* ziz

HEAD; PAIN, headache; stitching: ACAN-P acher-a *ACON* acon-ac act-sp adam aego-p *AESC AETH AGAR* agath-a *AGN AIDS* alch-v *Alco ALL-C* allox *ALOE ALUM ALUM-P* ALUM-SIL ALUMN *AM-C AM-M AMBR Amet* ammc *ANAC Anac-oc* anag *ANATH* ander andri-q androg-p *ANG ANT-C ANT-O ANT-T* aphis *APIS* apoc aq-des ARAN *ARAN-IX ARG ARG-N Argo Arist-s ARN ARS* ARS-I ars-met *ARS-S-F Ars-s-r* art-v *ARUM-T ASAF Asar* ASC-C asc-t astac ASTER ASTRA-E ATRO atro-s *AUR*

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Klassifisering

Introduksjon til symptomklassifisering

Samuel Hahnemann's *Organon* og *Kroniske sykdommer* viser oss at Hahnemann ikke valgte sine midler på grunnlag av helheten av alle symptomer som kan finnes i pasientens nåværende eller tidligere situasjoner. Han klassifiserte nøye pasientens symptomer i en rekke kategorier og baserte sin behandling på denne klassifiseringen.

Hahnemanns klassifisering er tilgjengelig, samt brukerdefinerte grupper A, B, C, D og E for eget bruk.

Klassifiseringsalternativer, tilgjengelig i verktøylinjen på venstre side av skjermen:

Symbol	Navn	Betydning
	Psora	Kjerneforstyrrelsene. Organon 6. utgave § 80 (psorisk miasma).
	Hendelse	Biografisk hendelse, ting som skjedde med pasienten og hadde innvirkning på ham. Akutt sykdom. Organon § 72 (skadelig påvirkning).
	Epidemi	Sykdommer som overføres gjennom en ekstern kilde; influensa, legionella, SARS, meslinger, kusma og andre. (Mellomliggende sykdommer). Organon § 73 (epidemiske sykdommer).
	Akutt miasmatisk	Sykdom som kommer innenfra, ofte utløst av en hendelse, en stimulans som kommer utenfra. Klagene er alvorlige. Organon § 73 (forbigående eksplosjon av latent psora).
	Arvet tendens	De sykdommene som forekom i forfedrene, som overføres til pasienten genetisk.
	Iatrogen	Bruk av medisiner og vaksinasjoner som noen har fått. Organon § 74.
	Sykose	Infeksjon med gonoré. Organon § 79 (sykotisk miasma).
	Syfilis	Infeksjon med syfilis. Organon § 79 (syfilitisk miasma).
A	Bruker A	Gratis til eget bruk.

B	Bruker B	Gratis til eget bruk.
C	Bruker C	Gratis til eget bruk.
D	Bruker D	Gratis til eget bruk.
E	Bruker E	Gratis til eget bruk.

Klassifiseringen kan brukes på symptomnivå eller på individuelle rubrikker.
Hvis du angir klassifisering på et symptom, vil denne innstillingen gjelde for alle rubrikker i symptomet. Eventuelle innstillinger som er brukt på Rubrics, vil da ikke lenger bli brukt.

Se også Demo case *Enkelt klassifiseringseksempel*.

Tiltaksfilter og klassifisering

Når klassifisering av symptomer eller rubrikker brukes i en analyse, filtreres virkemidlene for hver analyse automatisk. Denne filtreringen gjøres i samsvar med informasjonen som finnes i Hahnemanns skrifter.

For *Psora* er midlene: alle mineraler og nosoder, pluss Lach, Lyc, Sep, men unntatt Merc.
For *Incident, Acute Miasmatic, Epidemic* er rettsmidlene: alle planter og dyr, pluss Merc, Ars, Ant-c.
For *Iatrogen*, er rettsmidlene de som finnes i rubrikkene *Forgiftning etter legemidler*, og *Plager etter vaksinasjon*.
For *Arvelig tendens* er rettsmidlene: alle nosoder.
For de andre gruppene vises alle rettsmidler.

Utklippstavler

Klassene A-B-C-D-E kan også brukes som utklippstavler. Ved å tilordne disse til symptomer eller individuelle rubrikker, er det veldig enkelt å opprette forskjellige visninger av analyseresultatene.

Mer informasjon

Informasjonen om klassifisering ovenfor er begrenset.
Utmerket informasjon om bruken av Hahnemanns klassifikasjon finnes på nettstedet *http://www.ewaldstoteler.com*

Flere visninger

Du vet nå hvordan du oppretter en analyse. Du vet også hvordan du skal finjustere analysen, basert på din tolkning av symptomene i dette tilfellet.
Du kan ha tilordnet vekter til symptomer eller rubrikker. Du kan ha tilordnet dem klassifiseringer. Du har valgt en analyseformel for å veie viktigheten av virkemidlene for de rubrikkene som brukes. Og kanskje har du filtrert resultatene på et gitt middelrike.

Alle disse innstillingene har hjulpet deg med å oppnå det beste analyseresultatet, basert på din tolkning av saken.
Men det er din tolkning, ditt syn på pasientens symptomer. Disse symptomene er uforanderlige, de er de observerte fakta du har samlet inn. Uansett hvilken mening du måtte ha, er de observerte symptomene den virkeligheten du må jobbe med. (Organon §18)

Du kan imidlertid vurdere å se på de samme symptomene fra et annet perspektiv, med et annet syn, tolke dem på en annen måte. Du kan selvfølgelig endre alle innstillingene for analysen og se hva som skjer. Men da er den opprinnelige analysen endret, og for å se den igjen må du endre tilbake alle innstillingene du endret.

For å gjøre det mulig for deg å endre innstillingene for analysen din uten å miste de opprinnelige innstillingene, har vi opprettet flere visninger.

Hva er en analysevisning?

En analysevisning er summen av alle innstillingene du kan bruke på en analyse.

Vekter	×0 ×1 ×2 ×3 ×4
Klassifisering	A B C D E
Balansesymptomer	
Riktig Polar	↔
Analyseformel	For eksempel "Små rettsmidler"
Avhjelpe filter	For eksempel "Planter"

Du kan opprette flere visninger, hver med sin egen samling av innstillinger.
Se for eksempel *Demo case Andrew*, analyse *Flere visninger*.

Opprette en visning

Du kan opprette en ny visning via menyen eller verktøylinjen. (Menyalternativet *Analyse / Utsikt / Legg til en ny visning*, verktøylinjeknappen ✚, popup-menyalternativet *Utsikt / Legg til en ny visning*).

Den nye visningen er en kopi av den opprinnelige visningen, med nøyaktig de samme innstillingene. Eventuelle endringer du gjør i innstillingene i den nye visningen, gjelder bare for den visningen. Alle de andre visningene forblir akkurat som de var.
Hvis du vil, kan du eventuelt gi den nye visningen et navn.

Merk at alle visningene bruker nøyaktig den samme samlingen av symptomer og rubrikker. Pasientens situasjon er den samme, det er din tolkning som er forskjellig for hver visning.

Du kan enkelt bytte fra en visning til en annen via menyen. (Menyalternativet *Analyse / Utsikt / Standard*, verktøylinjeknappen 👁, popup-menyalternativet *Utsikt / Standard*).
Du kan også velge en visning i verktøylinjen.

Hvis du ikke lenger vil bruke visningen du har valgt, kan du slette den. (Menyalternativet *Analyse / Utsikt / Fjern gjeldende visning*, popup-menyalternativet *Utsikt / Fjern gjeldende visning*).
Du kan alltid endre navnet du har gitt visningen. (Menyalternativet *Analyse / Utsikt / Gi nytt navn til gjeldende visning*, popup-menyalternativet *Utsikt / Gi nytt navn til gjeldende visning*).
Du kan også endre rekkefølgen på visningene i menyen eller verktøylinjen. (Menyalternativet *Analyse / Utsikt / Flytt gjeldende visning til venstre*, popup-menyalternativet *Utsikt / Flytt gjeldende visning til venstre*).

Se på analyseresultatene for hver visning

Analyseresultatområdet til høyre på skjermen viser analyseresultatene for den valgte visningen. Når du bytter til en annen visning, endres resultatene til resultatene for den visningen.

Du kan også se på alle visningsresultatene samtidig. (Menyalternativet *Analyse / Flere visninger*, verktøylinjeknappen 👁).
Det vil se slik ut:



Den ligner listeoversikten for en analyse, men viser én resultatliste per visning.
Øverst ser du et sammendrag av innstillingene som brukes for hver visning.

- Analysen som er valgt for tabellutgangsstilen.
- Hvis analysen bruker klassifisering, analyseformelen som brukes.
- Tiltaksfilteret som brukes.
- Et lite bilde for hver gjeldende analyseinnstilling.

Bönninghausen

Noen opplysninger om Bönninghausen-analysen

Bönninghausen-analysemetoden bruker ikke et annet repertoar, den fungerer med *Complete Repertory* som de andre analysene. Alle rubrikker i de gamle Bönninghauses repertoriene finnes i *Complete Repertory*.
Böninghausen-analysesystemet er en metode som du bruker når pasientens symptomer krever det, det har ingenting å gjøre med noen spesifikk type repertoar, det har å gjøre med rubrikker som er generaliserte, som finnes i ethvert repertoar.

Forskjellen ligger i måten beregningen gjøres på.
I stedet for bare å se på hvordan et middel er representert i en gitt rubrikk, legges det stor vekt på dets forekomst i relaterte rubrikker i andre deler av repertoaret.

Beregningen gjøres slik:
- Ignorer karakteren til middelet, som vist i rubrikken.
- Bruk i stedet en tiltaksgrad som beregnes ut fra forekomsten av tiltaket i relaterte rubrikker.
- Gi mer vekt til et middel hvis det forekommer i flere relaterte rubrikker i forskjellige repertoaravsnitt (som Mind, Head, Generalities osv.).
- Gjør korreksjoner for forekomsten i polare rubrikker (som amel. - agg., eller lyst - aversjon).

I Bönninghausen-analysestilen vil du vanligvis bruke mer generiske og større rubrikker.
En blandet bruk av mindre spesifikke rubrikker med større generiske rubrikker er vanligvis ikke nyttig.

Analysemaler

Når du oppretter en ny analyse, inneholder den ingen symptomer eller rubrikker.
Men i mange situasjoner vil du sannsynligvis bruke lignende symptomer for lignende tilfeller.

For å gjøre dette enklere kan du opprette *analysemaler*. En analysemal er et utgangspunkt for en ny analyse, som allerede inneholder en rekke forhåndsdefinerte elementer. Dette kan være symptomer, så vel som ofte brukte repertoar Rubrikker.

Opprette en analyse fra en mal

For å opprette en ny analyse må du først opprette en ny sak eller åpne en allerede eksisterende sak. Se *Opprette en saksmappe* og *Åpne en saksmappe*.

Du oppretter en ny analyse fra en mal. (Menyalternativet *Sak / Legg til analyse fra mal*, *control-T*).
Det vises en dialogboks der du kan velge en mal:



Når du velger en mal, vises et eksempel på innholdet i den nedre halvdelen av skjermen.

Opprette egne analysemaler

Det er veldig enkelt å lage egne maler.
Alle maler lagres i en spesiell saksfil, kalt *Analysemaler*. Du finner den i saksgruppen *Other*, sammen med *Demo case - Andrew* saksfilen.

I denne saksmappen kan du opprette nye analyser på samme måte som du oppretter vanlige analyser i andre saksmapper. Notatene du legger til i denne analysen, brukes som beskrivelse av malen. Bare åpne *Analysemaler* saksfilen, og du vil raskt se hvordan det fungerer!

Hvis du allerede har en analyse et sted i en saksmappe og vil bruke den som en ny mal, kopierer du bare analysen og overfører den til *Analysemaler* saksmappen. (Menyalternativet *Sak / Duplikatanalyse*, *control-D*, menyalternativet *Sak / Flytt analyse til sak...*).

Dele maler med andre

Du kan dele analysemalene dine med kollegene dine på samme måte som du deler andre analyser. For mer informasjon, se avsnitt *Case sharing*.
Eksportfiler kan også enkelt deles på internett!

Analysekvalitet

Kunsten å gjøre en god analyse

Å gjøre en god analyse av pasientens symptomer er en kunst som det ikke er noen selvfølge at man behersker. Ulike skoler kan undervise i ulike metoder. Den enkelte lærer fremmer sin egen stil og sine egne teorier. Og en god analyse er forskjellig fra pasient til pasient.
Analysekvalitetsverktøyet forsøker å hjelpe deg med å unngå vanlige feil og dermed øke sjansen for å lykkes.

Kvalitetsindikatoren

I Analyis-modulen, øverst på siden, ser du en liten farget knapp.
Fargen indikerer kvaliteten på analysen.

- Grønn: Kun mindre forbedringsanbefalinger.
- Gult: Kvaliteten kan forbedres.
- Red: Det er alvorlige problemer med denne analysen.

Klikk på kvalitetsindikatoren for å se en rapport med forslag til mulige forbedringer.

Materia Medica-modulen

Åpne Materia Medica-modulen

Gå til Materia Medica-modulen ved å klikke på fanen *MM*. (Menyalternativet *Utsikt / Materia Medica*, *⌘-M*).



Velge et virkemiddel

Du kan skrive inn forkortelsen for et middel i feltet ovenfor i verktøylinjen. Hvis du ikke kjenner forkortelsen, kan du slå opp middelet ved å trykke på 🔍 bak feltet.

Velge en bok

Når du har valgt et middel, kan du velge hvilken som helst av Materia Medica-kildene som er oppført på venstre side av skjermen. Hvis det valgte middelet ikke forekommer i en bok, skrives boktittelen ut i grått.



Hvis du vil bruke maksimal plass til lesing, kan du skjule indeksen med verktøylinjeknappen ☰.



Løsningsindeks

For å få en oversikt over alle rettsmidler som er tilgjengelige i en bok, åpner du popup-menyen på boktittelen. (Popup-menyalternativet *Indeks*).



En liste med alle rettsmidler i boken vises. Du kan åpne boken for et middel ved å klikke på navnet på middelet.

Allen, Henry Clay / Keynotes and Characteristics

Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthracinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum

Baptisia tinctoria
Baryta carbonica

Tilgjengelige bøker og nettsteder

Flere bøker er tilgjengelige i Materia Medica-modulen. Tilgjengeligheten av disse bøkene kan variere, avhengig av språkinnstillingene dine.

Materia Medica-modulen integrerer flere nettsteder som gir informasjon om legemidler. Tilgjengeligheten til disse nettstedene avhenger av språkinnstillingene dine.
Vær oppmerksom på at innholdet på nettsteder ikke er en del av *Complete Dynamics*, men bare vises i Materia Medica-modulen for enkelhets skyld.
Noen nettsteder kan be deg om å betale for å få tilgang til informasjonen. Dette er en ren policy for nettstedets eier, og er på ingen måte relatert til din *Complete Dynamics*-lisens.

Omvendt Materia Medica

Reverse Materia Medica vil vise deg de viktigste symptomene fra repertoaret for det gitte middelet, slik de finnes i repertoaret.
Ingen tolkning gjøres av menneskelige eksperter, slik du vanligvis ser i vanlig Materia Medica, *Reverse Materia Medica* er utelukkende basert på ekspertisen som er lagret i repertoaret.
For å gå til en rubrikk i modulen *Book*, dobbeltklikker du bare på den.

Viktigere symptomer er skrevet ut større enn mindre viktige symptomer, slik at du enkelt kan skille den relative betydningen av de ulike symptomene.

Du kan endre resultatene med følgende knapper:

− Færre symptomer.
+ Flere symptomer.
Filter I nedtrekkslisten for filter kan du velge kriterier for rubrikkene som skal vises i Reverse Materia Medica:

Automatisk	Det gjøres et automatisk utvalg av de mest relevante rubrikkene.
Bekreftede symptomer	Kun midler i klasse 3 eller 4 brukes. Disse indikerer symptomer som er bekreftet i praksis.
Fullstendige symptomer	Bare fullstendige symptomer brukes. Symptomene er fullstendige når de kombinerer minst tre forskjellige typer informasjon. Eksempel: Tid + Sted + Utvidelse.
Bekreftet og fullført	Bare *bekreftede* **og** *fullstendige* symptomer vises.
Symptomer på den røde linjen	Gir preferanse til symptomer som forekommer på en beslektet måte i flere deler av repertoaret.
Hovedpunkter	Midlet har grad 3 eller 4, men alle andre midler har en lavere grad.
Unike rubrikker	Vis bare rubrikker der rettsmiddelet er det eneste forekommende rettsmiddelet.

Differensialdiagnose på/av. Hvis på, viser andre viktige rettsmidler for symptomet.

Alternative rettsmidler i Reverse Materia Medica

Etter at du har trykket på -knappen i verktøylinjen, vises flere ekstra løsninger for symptomene: (Menyalternativet *Utsikt / Rettsmidler / Vis DD rettsmidler*, verktøylinjeknappen , popup-menyalternativet *Rettsmidler / Vis DD rettsmidler*).

MIND

ANGUISH; heart complaints, in; **angina** pectoris, in: *ARN* (+1) ***dd:*** aml-n
ANSWER, answering, answers; **stupor** returns quickly after: *ARN* (+26) ***dd:*** *BAPT HYOS*
DESPAIR; concussion, after: *ARN*
DULLNESS; injuries of head, after: *ARN* (+9)
FEAR; touch, of; **gout,** in: *ARN* (+1) ***dd:*** colch
FORGETFULNESS; injuries, after: *ARN* (+8) ***dd:*** HYPER
INDIFFERENCE, apathy; **fever; during**: *ARN* (+39) ***dd:*** *CHIN CON OP PH-AC PHOS SEP*
INDIFFERENCE, apathy; **heat; during**: *ARN* (+10) ***dd:*** PH-AC PULS *Op Phos Sep*
INDIFFERENCE, apathy; **stool; after**: ARN (+1) ***dd:*** cycl
RESTLESSNESS, nervousness; **perspiration; during**: *ARN* (+39)
STUPEFACTION, as if intoxicated; **concussion** of brain, after: *ARN*
STUPEFACTION, as if intoxicated; **injury,** after: *ARN* (+5) ***dd:*** cic con hell puls rhus-t
STUPEFACTION, as if intoxicated; **perspiration; during**: *ARN* (+14) ***dd:*** *HYOS OP PH-AC PHOS RHUS-T*
UNCONSCIOUSNESS, coma; **brain** complaints, in: *ARN* (+46) ***dd:*** *APIS OP*
UNCONSCIOUSNESS, coma; **fever,** during: *ARN* (+71)
UNCONSCIOUSNESS, coma; **injury,** after: *ARN* (+11) ***dd:*** CALEN
WEEPING, tearful mood; **cough; before**: ARN (+7) ***dd:*** *BELL BRY HEP* ant-t ars bor phos
WEEPING, tearful mood; **cough; during**: ARN (+32) ***dd:*** *BELL HEP NAT-M*

HEAD

CONGESTION, hyperemia; **chill; during**: *ARN* (+26) ***dd:*** *CHIN* ARS CEDR MERC SEP *M-arct M-aust*
CONGESTION, hyperemia; **thirst,** with: *ARN* (+3) ***dd:*** *Mang Thuj* bov
HEAT; chilliness; during: *ARN* (+24) ***dd:*** *BELL BRY*
HEAT; coldness, with; **body,** of: *ARN* (+42)
INFLAMMATION; meninges, meningitis; **injuries,** after: *ARN* (+5) ***dd:*** HEP HYPER NAT-S OP bell
PAIN, headache; **brain** complaints, in: *ARN* (+23) ***dd:*** *ACON*
PAIN, headache; **injuries,** after: *ARN* (+40) ***dd:*** *ACON NAT-S*

HEAD *(cont.)*

PAIN, headache; **injuries,** after; **concussion**: *ARN* (+20) ***dd:*** *ACON* BELL CHIN CIC HYPER KALI-BR *Hell*
PAIN, headache; **injuries,** after; **fall,** after a: *ARN* (+7) ***dd:*** CIC HYOS *Thiosin* hyper nat-s rhus-t sul-ac
PAIN, headache; **forehead; warmth; agg.**: ARN (+14) ***dd:*** APIS
PAIN, headache; **burning,** smarting; **coldness** of body, with: *ARN* (+1) ***dd:*** coff-t
PAIN, headache; **stitching; cough; during**: *ARN* (+43) ***dd:*** *BRY SABAD SULPH*
SWELLING; children: *ARN* (+2) ***dd:*** RHUS-T *Sil*

EYES

CATARACT, opacity of lens; **injuries,** after: *ARN* (+17) ***dd:*** *ACON*
CATARACT, opacity of lens; **operations,** after: *ARN* (+5) ***dd:*** *ACON* ALUMN SENEG STAPH rhus-t
DUST; agg.: *ARN* (+32) ***dd:*** *ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH*
HEMORRHAGE; coughing agg.: ARN (+5) ***dd:*** *HAM* LED NUX-V carb-v cham
HEMORRHAGE; injuries, after: *ARN* (+5) ***dd:*** *LED* NUX-V bry erig sul-ac
INFLAMMATION; injuries, after: *ARN* (+28) ***dd:*** *ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH*
INFLAMMATION; injuries, after; **foreign** bodies, from: *ARN* (+7) ***dd:*** *ACON HEP SIL* CALC PULS ham sulph
INJECTED; cough, during: *ARN*
PAIN; injuries, after: *ARN* (+6) ***dd:*** *SYMPH* BRY LED SULPH asar hyper

EARS

INJURIES, after: *ARN* (+13) ***dd:*** CAPS CHIN-S TELL *Arist-cl Lach Nat-m*

HEARING

IMPAIRED, difficult; **injuries** or blows, after: *ARN* (+5) ***dd:*** CHIN-S TELL carb-v croc thiosin

NOSE

EPISTAXIS, hemorrhage; **morning; agg.; blowing** nose agg.: ARN (+34) ***dd:*** *CHIN LACH* AGAR BOV CAUST PULS
EPISTAXIS, hemorrhage; **bathing,** washing; **agg.**: *ARN* (+23) ***dd:*** *AM-C ANT-S*
EPISTAXIS, hemorrhage; **bathing,** washing; **agg.; face**: *ARN* (+21) ***dd:*** *AM-C*
EPISTAXIS, hemorrhage; **cough; during**: *ARN* (+44) ***dd:*** *DROS IP*

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

For hvert symptom vises maksimalt 7 alternative løsninger.
I eksemplet vil du se at du noen ganger ser 7 rettsmidler, men noen ganger mindre. Dette skyldes at rettsmidler av en viss grad bare vises hvis ALLE kan vises.
Så hvis du ser rettsmidler av grad 4 og grad 3, betyr dette at det ikke er noen andre rettsmidler i den rubrikken med grad 4 eller 3, men det kan være rettsmidler med grad 2 eller 1 som ikke vises.

Hvis du ikke ser noen løsninger i det hele tatt, inneholder rubrikken sannsynligvis 8 eller flere løsninger av samme betydning, eller det finnes ingen alternativer i det hele tatt.

Ytterligere Materia Medica

Ytterligere Materia Medica-bøker, opprettet av andre brukere, kan enkelt legges til i *Complete Dynamics*. En Materia Medica-bok lagres i en fil som kan deles med andre brukere. For å installere den nye boken kopierer du filen til mappen *Complete Dynamics*, som du finner under mappen *Documents*. Stopp og start deretter *Complete Dynamics* på nytt. Den nye boken skal da automatisk være synlig i din *MM* seksjon.

Opprettelse av nye Materia Medica-bøker krever lisens for *Master Edition*.

Materia Medica hurtigvisning

Det kan være veldig praktisk å raskt se Materia Medica-teksten i flere bøker samtidig.
Vinduet *Materia Medica quick view* viser teksten i flere av de mer kompakte Materia Medica-bøkene samtidig. (Menyalternativet *Utsikt / Materia Medica hurtigvisning*, popup-menyalternativet *Materia Medica hurtigvisning*).



Cyclamen Europaeum

Pharmacokinship - Remedy Relations (Nambison)

Followed well by: Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.
Antidoted by: Camph., Coff., Puls.
Duration of action: 14 - 20 d
Dose: 3 attenuation

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread
Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum.
Chilblains of the feet.
As long as he walks about he feels well with the exception of languor,
but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.
Thirstlessness.
Menses too profuse.
Bad effects from eating much fat food (pork).
Aggravation in the evening and while at rest.
Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae
Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness, irritable.

Lukk

Vinduet forblir åpent til du eksplisitt lukker det. På denne måten vil du raskt kunne sammenligne rettsmidler. Et annet middel velges ved å klikke på et middelnavn hvor som helst i *Book*, *Find* eller *Analysis* modulene.

Informasjon om rettsmidler

Detaljert informasjon om rettsmidler

La oss for eksempel ta en titt på rubrikken *Generalities; Food and drinks; apples; desires*:



Hvis du vil vite mer om et middel i en rubrikk, er den enkleste måten å bevege musen over middelnavnet og se på meldingsområdet nederst til venstre i vinduet.
Hvis musen flyttes over **ANT-T**, vises meldingen:



Du vet nå ikke bare at Antimonium er i tredje klasse (ved måten det er skrevet på), men også at det fullstendige navnet er *Antimonium tartaricum*, og at det er i denne rubrikken fordi de fire nevnte forfatterne har bidratt med denne informasjonen.

For å få mer informasjon, dobbeltklikk på **ANT-T**.
Dette vil få opp vinduet med rettsmiddelinformasjon:



Forekomster i relaterte rubrikker

Relaterte rubrikker er rubrikker som har en eller annen form for sammenheng med rubrikken du ser på for dette virkemidlet.
I dette eksemplet er disse rubrikkene:
Generelt; mat og drikke; kule ting, som epler, ønsker
Generelt; Mat og drikke; epler, ønsker; vann, med ønske om kulde
Begge disse rubrikkene inneholder også *ant-t*.
Jo høyere antall forekomster i relaterte rubrikker, og jo høyere gjennomsnittlig vekt i disse rubrikkene, desto større betydning kan tiltaket tillegges.

Kilder

Viser alle kildene løsningen stammer fra. Dette omfatter minst forfatterens navn, bokens eller tidsskriftets tittel og utgivelsesår.

Antall forfattere

Hvis du tidligere har arbeidet med *MacRepertory*, er du kanskje vant til å bruke forfatternummer i stedet for forfatternavn. I preferanseinnstillingene kan du aktivere alternativet *Forfatternummer*. Se avsnittet *Preferences* for mer informasjon.

Informasjonsvinduet for rettsmiddelet vil da også vise forfatternumrene:

Rubrikk: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Avhjelpe forkortelse: ant-t, **klasse** 3.
Standardnavn: Antimonium tartaricum.

Forekomster i relaterte rubrikker: 2, **gjennomsnittlig karakter**: 2.0.

Kilder.

Allen T F	(36)	*Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.
Allen T F	(36)	*Index of Encyclopedia*, 1876.
Bönninghausen C M von	(5)	*Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.
Knerr C B	(54)	*Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.
Lilienthal S	(11)	*Homoeopathic Therapeutics*, Jain.B.(New Dehli), 1890.
Lippe A von	(22)	*Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.
Saine A	(809)	*Materia Medica Pura Project*, 2018.
Trinks C F & Müller C	(4)	*Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O.Weigel (Leipzig), 1847.

Lukk

Hopp til felt

Formål

Feltet *Hopp til* nederst til venstre i vinduet brukes til å hoppe raskt til en gitt rubrikk i repertoaret.
Du kan bruke den til å hoppe raskt til kjente rubrikker.
Hvis du ikke er sikker på hva du leter etter, kan du bruke feltet *Finn* i stedet; feltet *Gå til* hjelper deg med å navigere raskt hvis du vet hvor du vil gå.

Flytte tastaturfokus

For at feltet *Hopp til* skal godta tastetrykk, må det først velges.
Trykk på Tab-tasten en eller to ganger for å flytte fokus til feltet *Gå til*. (Menyalternativet *Utsikt / "Hopp til"-feltet*, *⌘-J*).
Hvis du vil hoppe tilbake til boken umiddelbart, trykker du på Enter-tasten.

Du kan selvfølgelig også klikke på feltet med musen.

Feltet har tastaturfokus



Feltet har ikke fokus



Bruk av feltet

I feltet *Hopp til* skriver du bare inn de første bokstavene i rubrikken du vil hoppe til. Rubrikkdelene er atskilt med et mellomrom.
I eksemplet ovenfor hoppes det til rubrikken *Mind; Fear, dogs på*.

Du trenger bare å oppgi det minste antall bokstaver som er nødvendig for å identifisere hvert rubrikkfragment. I dette eksempelet ville det vært tilstrekkelig å skrive *m fe dog*.
Mens du skriver, får du tilbakemelding om tolkningen, som vises rett under feltet *Gå til*.
Når du skriver, hopper boken øyeblikkelig til den nye rubrikken ved hvert tastetrykk.

Kort sagt: Hvis fokuset er på boken, bare trykk Tab, skriv inn noen bokstaver for å gå til rubrikken, og trykk Enter for å få fokuset tilbake til boken. Med litt øvelse er denne navigasjonen ekstremt kraftig.

La oss ta rubrikken *Mind; Fear; dogs, fra* som eksempel og se hva som skjer mens du skriver.
Den første *m* tolkes som *mind*. I parentes ser du de tre alternativene som også begynner med *m*.
Legg merke til at den delen av ordet som tolkes som mulig korrekt, er skrevet ut i grønt (den *m* i *sinn*, *munn, mannlig*, *mirillis temaer*).



Etter å ha trykket på mellomromstasten er denne delen fullført. *Mind* er det bekreftede alternativet av 4 muligheter.



Nå er den andre delen av rubrikknavnet påbegynt. *f* tolkes som *formiddag*, det første mulige alternativet.



Vi leter ikke etter *formiddag*, så skriv en bokstav til. Nå er *frykt* valgt, med ganske mange alternativer igjen.
Prikker etter ord (f.eks. *matet*..., *følelse*...) indikerer at rubrikkteksten faktisk er lengre (*matet, ønsker å være* / *følelse, tap av*), men de ekstra ordene er utelatt for å gi mer plass til andre alternativer.

Gå til m fe

mind; fear (fearlessness / feces / fed... / feeling... / feigning / fever)

Trykk på mellomrom for å bekrefte at dette er riktig.

Gå til m fe

mind; fear

d fører til *kun på dagtid*.

Gå til m fe d

mind; fear; daytime only (day... / delirium... / delirium... / delivery... / delusior

gjør tar deg til *leger*.

Gå til m fe do

mind; fear; doctor, physician (dogs... / dominate... / dominated... / door / dow

Og *hund* gir deg virkelig vil. Boken åpnes på *Mind; Fear; dogs, av.*

Gå til m fe dog

mind; fear; dogs, of

Bare trykk Enter, så er du der du vil!

Merk: *dogs, av* er i sin helhet trykt i grønt. Dette er fordi dette er den eneste mulige tolkningen av *dog* i denne sammenhengen.
mind er skrevet ut med bare de første *m* i grønt, fordi det også finnes alternativer som begynner med *m*.
frykt skrives med to grønne bokstaver, fordi *fe* er unikt. Alternativene *avføring*, *matet*, *følelse*, *feigning* osv begynner også med *fe*.

Det er menneskelig å gjøre feil

Selvfølgelig kan du ikke hele repertoarstrukturen utenat. Det er det ingen som gjør.
Så det er ganske sannsynlig at du ofte vil gjøre feil og skrive noe feil.
For eksempel vil du gå til rubrikken *Sinn; vrangforestillinger; løver*.
Denne rubrikken eksisterer ikke, siden den riktige rubrikken egentlig er *Sinn; vrangforestillinger; katter, katter, ser; løver*.

Så du skriver *m delu lion*

Gå til mind delu lion

mind; delusions, imaginations; lion?

Du ser nå at *lion* er skrevet ut i rødt, siden det ikke er noe treff.

Ingen grunn til bekymring, bare bytt til søk ved å trykke på knappen mellom feltene *Hopp til* og *Finn*.
Dette kopierer teksten fra feltet *Hopp til* til feltet *Finn* og starter umiddelbart et søk for deg.
Modulen *Finn* viser deg nå rubrikkene du kanskje lette etter:

MIND
DELUSIONS, imaginations; **cats,** felines, sees; **lions**: (2)
DELUSIONS, imaginations; **hand,** hands; **paw** of a lioness, change into: (1)

Bare dobbeltklikk på den første rubrikken, og boken åpnes der du hadde tenkt å gå.

Bokmodulen

Når du velger en rubrikk i *Book-modulen*, fyller feltet *Hopp til* automatisk ut den korte teksten for den aktuelle rubrikken for deg. På denne måten er det enkelt å finne relaterte rubrikker.

Eksempler:
Når du velger rubrikk *Sinn; frykt; hunder, av; angripe ham, i delirium*, fyller feltet *Hopp til* automatisk ut *min frykt hund att*.
Når du velger rubrikken *Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg.*, fylles feltet *Jump to* automatisk ut *gen foo cold dri agg*.

For hver del av rubrikknavnet brukes minst 3 tegn. Ofte kan 1 eller 2 være nok, men da blir teksten svært uleselig.
Når 3 tegn ikke er nok, brukes flere tegn for å skille rubrikken fra andre rubrikker.

Finn felt

Kraftig og brukervennlig søk

Feltet *Finn* muliggjør svært effektive, kraftige og raske søk.



I dette feltet kan du angi alle søkekriterier som du også kan angi i de enkelte feltene (se avsnittet *Finn modul*).
Feltet *Finn* kan imidlertid være mer effektivt, fordi du kan skrive inn og endre det du vil finne uten å måtte bytte mellom feltene.
Dette kan gå veldig, veldig fort.

Det er et par ting du må vite. Egentlig er det veldig enkelt, for hver gang du legger inn søkekriterier i de enkelte feltene i *Finn-modulen*, legges den riktig formaterte strengen automatisk inn i feltet *Finn*. Dette fungerer begge veier; alt du skriver inn i feltet *Finn* vises i de enkelte feltene, slik det tolkes.



Det som gjør *Finn* -feltet så effektivt, er at du skriver inn det du leter etter i den rekkefølgen du ønsker. Så hvis du finner for mange rubrikker, kan du bare skrive inn noen flere begreper for å redusere resultatet. Du kan til og med gjenta kriterier du skrev inn tidligere i feltet; den siste tolkningen blir tatt (karakter, rubrikkstørrelse).
Du kan til og med kombinere bruken av *Finn* -feltet med de individuelle feltene. Uansett hva du endrer på ett sted, gjenspeiles det automatisk i en endring på det andre stedet.

Her er reglene:

Tekst	Tekstfragmenter tolkes automatisk som tekst, slik du skriver den inn i det enkelte *Tekst* feltet. Samme bruk av /, + og - gjelder her (se eksempler i avsnittet *Finn modul*). I eksemplet ovenfor søkes det etter ordet *menses* i kombinasjon med enten *før* eller *under*.
Rettsmidler	Tiltaksforkortelser må avsluttes med et punktum. I feltet *Remedies* er dette valgfritt, men her må du avslutte med et punktum for å unngå forvirring mellom tekstfragmenter og middelforkortelser. (Forvirringseksempel: *sep* kan bety enten *sepia* eller *separasjon*). Samme bruk av / og + gjelder her, se eksempler i avsnitt *Finn modul*. I eksemplet ovenfor søkes det enten på *sepia* eller *cimicifuga*. Merk: Selv rettsmidler som i seg selv ikke er en forkortelse (som *Apis* eller *Bufo*) må avsluttes med et punktum (apis. bufo.).
Gradering	Minste tiltaksgrad 1 til 4 kan spesifiseres ved å angi **1*, **2*, **3*, eller **4*. Dette uttrykket kan leses som: Alle (*) etterspurte rettsmidler må ha denne karakteren eller høyere. Alternativt tolkes tallene 1, 2, 3 og 4 uten * også som minimum avhjelpende gradering. Så *4* er det samme som **4*.
Rubrikkstørrelse	Minste og største rubrikkstørrelse kan angis med et tall, innledet med > eller <. <50 betyr 50 rettsmidler eller mindre. >10 betyr 10 rettsmidler eller mer. Alternativt tolkes alle tall fra 5 og oppover automatisk som en maksimal rubrikkstørrelse. Så *50* er det samme som *<50*.

Eksempler

La oss utvide eksemplet ovenfor med en begrensning til rubrikker som inneholder høyst 50 rettsmidler.
Følgende måter å angi kriteriene på vil alle gi samme resultat:

sep. cimic. menses før/under *3 <50
sep. cimic. menses før/under 3 50
menses sep. før/under 3 <50 cimic.

50 mens+før/under sep./kim. 3
menstruasjon før/under sep. 2 cimic. 200 50 3

I det siste eksemplet ser du hvordan den opprinnelige graderingen på 2 erstattes av 3 senere, og den maksimale rubrikkstørrelsen på 200 endres til 50. Dette kan virke forvirrende i et eksempel, men er faktisk veldig effektivt når du søker og vil begrense resultatene etter hvert som du søker. Du kan skrive inn et nytt kriterium uten først å måtte fjerne det tidligere angitte kriteriet; det siste overstyrer ganske enkelt det første.

Tips: Ikke glem at tekstsøk også bruker den spesielle notasjonen =, * og "":
=hund vil finne *hund*, men ikke *dogmatisk*.
**ation* vil finne *hjertebank* samt *svette* og *eggløsning*.
"han er" vil bare finne *han* og *er* hvis de er i nøyaktig den rekkefølgen.

Innstillinger for preferanser

Flere av programmets alternativer kan konfigureres i henhold til dine personlige preferanser. Du kan endre disse alternativene via menyvalget *Preferences*. (Menyalternativet *Generelt / Preferanser*).
En dialogboks åpnes med flere seksjoner.

Generelle innstillinger



Programspråk	Her kan du velge mellom flere språkalternativer. De tilgjengelige språkene kan variere fra versjon til versjon av *Complete Dynamics*; språk som ikke er tilgjengelige, kan bli lagt til i en nyere versjon.
Animasjoner	I noen deler av *Complete Dynamics* brukes animasjoner, for eksempel når du åpner og lukker en sak. Disse ser fine ut, men tar tid å fullføre. Hvis du ikke vil ha disse animasjonene, fjerner du merket for dette alternativet.
Standard skrifttype navn	Her kan du velge ønsket skrifttype som skal brukes av programmet.
Inkluder Kents repertoar	Kryss av for dette alternativet hvis du vil at *Kent's Repertory, 6th edition* skal være tilgjengelig som et eget repertoar. Alt innholdet i *Kent's Repertory* er allerede inkludert i *Complete Repertory*. Noen foretrekker imidlertid å konsultere *Kent* uten alle tilføyelsene fra annet materiale. Når du har krysset av for dette alternativet, vil *Kent* være tilgjengelig i modulen *Index*.

Bestill innstillinger



Repertoarspråk Språket som skal brukes for repertoaret.
Det andre alternativet er sekundærspråket, som vises etter rubrikteksten. Et annet språk er bare tilgjengelig hvis du har kjøpt repertoaroversettelsen.

Antall forfattere Hvis dette alternativet er krysset av, vises forfatternummer i MacRepertory-stil i tillegg til forfatternavn.

Horisontal rulling Hvis dette alternativet er avmerket, er funksjonen for horisontal rulling aktivert.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis musen eller styreflaten støtter horisontal rulling.

Vis rubrikkstørrelse Hvis det er krysset av, viser Bok-modulen alltid antall rettsmidler for en rubrikk. Hvis det ikke er krysset av, vises nummeret bare når rettsmidlene ikke er synlige.

Rubrikker i alfabetisk rekkefølge Hvis det er krysset av, viser bokmodulen alltid rubrikker i alfabetisk rekkefølge. Hvis ikke avkrysset, brukes standard repertoarrekkefølge, som introdusert av Kent.

Finn innstillinger



Automatisk layout Hvis dette alternativet er avmerket, tegnes søkeresultatene automatisk i flere kolonner, hvis det er nok plass på skjermen.
Når det ikke er krysset av, tegnes alle rubrikker i én enkelt kolonne.

Innstillinger for saken



Minutter til automatisk låsing av saker Hvis du har angitt et passord for å beskytte pasientinformasjonen din, angir dette alternativet antall minutter før Case-modulen låses automatisk.
Hvis du skriver inn 0 her, utføres ingen automatisk låsing.

Automatisk sletting av arkiverte saker Velg etter hvor lang tid arkiverte saker skal slettes permanent.
Hvis du velger *Aldri*, slettes ikke arkiverte saker automatisk.

Bruk skyserver Lagre en kopi av sakene dine på skyserveren.

Innstillinger for analyse



Avhjelpe farging av HFA Hvis dette alternativet er krysset av, kan analysen farge rettsmidler i henhold til Grant Bentleys ansiktsanalysemetode. I analysemodulen vises en ny verktøylinjeknapp (), som du kan slå fargelegging av og på med.
Bruken av disse alternativene er bare nyttig hvis du har fullført et kurs i denne metoden.

Vis bare relevante rubrikker I analysemodulen vises forholdet mellom rubrikker og tiltak i de resulterende tabellgrafene.
Symptomer og rubrikker med vektinnstilling 0 bidrar faktisk ikke til analyseresultatene.
Når dette alternativet er krysset av, utelates virkemidler fra rubrikker som ikke bidrar til analyseresultatene, fra resultattabellgrafen. På denne måten kan du lettere se hvordan rubrikkene bidrar til analyseresultatet.

Analyseformler I analysemodulen kan flere analyseformler brukes.
Du kan velge hvilke av disse formlene som skal vises, og i hvilken rekkefølge.
Hvis du vil endre rekkefølgen analysene vises i, velger du en analyse ved å klikke på navnet. Du kan deretter flytte den opp eller ned i listen med knappene ↑ og ↓.
For å inkludere eller ekskludere en analyse, velg i og klikk deretter på avmerkingsboksen *Vis analyse*.

Materia Medica-innstillinger



Språk Materia Medica er tilgjengelig på flere språk.
Som standard vises språkene i henhold til datamaskinens språk- og landsinnstillinger og lisensalternativene dine.
Du kan velge hvilke bokspråk som skal vises i *Materia Medica-modulen*.

Språk

Complete Repertory oversettelser

Complete Repertory er oversatt til en rekke språk. Nye oversettelser legges til jevnlig.

Complete Dynamics leveres med engelsk som standardspråk.
Flere språk er tilgjengelige, slik at du kan se repertoaret på et annet språk, eller på to språk samtidig.
Funksjonen *Finn* lar deg også finne rubrikker på morsmålet ditt hvis du ikke kan det riktige ordet på engelsk!
For å bruke flere språk må du kjøpe en lisensnøkkel.

For øyeblikket støttes følgende språk:

- *Engelsk* Dette er standardspråket.
- *Tysk*
- *Nederlandsk*
- *Fransk*
- *Spansk*
- *Portugisisk*
- *Italiensk*
- *Ungarsk*
- *Rumensk*
- *Bulgarsk*
- *Russisk*
- *Hindi*
- *Japansk*

For å kjøpe en lisensnøkkel, besøk nettstedet vårt fra menyen under *Meny / Hjelp / Kjøp ekstra språk*.
Du må betale et mindre gebyr for et ekstra språk for å betale oversetteren for arbeidet han/hun har gjort for deg.

Kjøp av homøopatiske midler

Fra programmet kan du enkelt bestille homøopatiske midler direkte fra et nettapotek.
Tilgjengeligheten av apotek kan variere fra land til land, avhengig av lokale og internasjonale regler. Denne tilgjengeligheten bestemmes ved oppstart av programmet.

For å bestille et legemiddel, åpne popup-menyen på et legemiddelnavn, hvor som helst i modulen Bok eller Analyse, og velg alternativet *Kjøp legemiddel fra apotek*. (Popup-menyalternativet *Kjøp middel fra apotek*).



Hvis alternativet ikke er tilgjengelig, støttes ikke apotek i ditt land.

Når du har valgt alternativet, blir du automatisk ledet til det nettapoteket som er tilgjengelig for deg.

Vær oppmerksom på at *Complete Dynamics* er uavhengig av apoteket. Vi tilbyr direkte tilgang til apoteket som en tjeneste til våre kunder.

Tastatursnarveier

Valg av modul

command I Indeksmodul
command B Bestill modul
command S Finn modul
command D Case-modul
command R Analysemodul
command M Materia Medica-modulen
command J Gå til
command F Finn
command Y Vis/skjul felter Hopp til og Finn
F1 Dokumentasjon

Bestill modul

→ Gå til neste side
← Gå til forrige side
shift → Gå til neste kapittel
shift ← Gå til forrige kapittel
↓ Gå til neste rubrikk
↑ Gå til forrige rubrikk
shift ↓ Gå til neste hovedrubrikk
shift ↑ Gå til forrige hovedrubrikk
control ↓ Gå til neste rubrikk på samme nivå
control ↑ Gå til forrige rubrikk på samme nivå
control ← Gå tilbake til forrige rubrikk, etter å ha fulgt en referanse
control → Hopp fremover (motsatt av Hopp tilbake)
plass Vis/skjul rettsmidler
1 Alle middelklasser
2 Rettsmidler klasse 2-3-4
3 Rettsmidler grad 3-4
4 Rettsmidler klasse 4

Kapitler i repertoaret

shift-command A Abdomen
shift-command B Tilbake
shift-command C Klinisk
shift-command E Ekstremiteter
shift-command F Kvinne
shift-command G Generelt
shift-command H Leder
shift-command L Strupehode og luftrør
shift-command M Mind
shift-command P Svette
shift-command R Åndedrett
shift-command S Hud
shift-command T Hals
shift-command U Urinrør
shift-command V Vertigo
shift-command X Anatomisk indeks

Sak

control N Ny sak
control O Åpne valgt sak
control C Lukk saken og velg en annen sak

control E Rediger informasjon om valgt sak
control A Legg til analyse
control T Legg til analyse ved hjelp av en mal
control D Duplisere valgt analyse
control S Legg til symptom
control R Legg til valgt repertoarrubrikk i analysen
control V Vis oversikt over rubrikker i analysen
control X Legg til resept
command P Skriv ut

Analyse

command C Kopier valgte linjer
command V Lim inn kopierte linjer
shift ↑ Flytt valgte linjer opp
shift ↓ Flytt valgte linjer nedover
1 Sett vekt på valgte linjer til 1
2 Sett vekt på valgte linjer til 2
3 Sett vekt på valgte linjer til 3
4 Sett vekt på valgte linjer til 4
0 Ikke tell utvalgte linjer i analysen
← Skjul rubrikker for symptom (lukk)
→ Vis rubrikker for symptom (åpen)
command 1 👁 1
command 2 👁 2
Etcetera...

Materia Medica

→ Gå til neste side
← Gå til forrige side
shift → Gå til neste kapittel
shift ← Gå til forrige kapittel

Tilbakemelding

Vi trenger din hjelp og setter pris på tilbakemeldingene dine!

Skaperne av *Complete Dynamics* har forpliktet seg til å gi deg best mulig kvalitet og brukervennlighet, kombinert med moderate priser for de kommersielle utgavene.
Når det gjelder kvalitet, har vi en nulltoleranse-tilnærming til programvareutvikling. Programfeil er rett og slett ikke akseptabelt for oss, og hvis vi finner dem, vil de bli løst med høyest mulig prioritet.
Brukervennlighet er et mer komplekst spørsmål, siden brukervennlighet er en svært personlig sak. Vi og vår dedikerte gruppe av profesjonelle evaluatorer søker kontinuerlig etter best mulig brukervennlighet, og evaluerer alltid tilbakemeldingene dine.

Med din hjelp kan vi fortsette å forbedre *Complete Dynamics* kontinuerlig.

Hvordan gi tilbakemelding

Hvis datamaskinen din er koblet til internett, er det enkelt å gi tilbakemelding.
Bare åpne menyen, og velg alternativene *Generell tilbakemelding* eller *Rapporter problem*. (Menyalternativet *Hjelp / Generelle tilbakemeldinger*, menyalternativet *Hjelp / Rapporter problem*).

Hvis din "homøopati-datamaskin" ikke har direkte internettilgang, kan du sende en e-post til *support@completedynamics.com*